



# DRY YOUR WORLD

IT IS ROCKET SCIENCE! THE CLEAN AND EASY WAY TO PREVENT  
MOISTURE ELIMINATING MOLD, MILDEW AND ODORS





### RV & Trailer

Protect RV's, Trailers and cargo during periods of use and non-use. Capture moisture and prevent mold, mildew, odors and corrosion.



### Auto Parts

Protect Vehicles, Classic cars, Campers and Trucks. Great for Garages, tools and equipment. Keep Motor Cycle saddle bags dry and fresh.



### Marine

Capture water vapor before it damages Boat

interiors. Guards against moisture in carpets, bedding, sails, linens and lockers. Keep your Boat dry during periods of use and seasonal storage. Keep frost out of Fridges and Freezers.



### Outdoor Sports

Protect Gun Safes, camping and Hunting gear, Tool boxes and Tackle boxes. Protect your Campers and Trucks from moisture.



### H2OUT série SD

Le H2OUT pour les espaces intérieurs pour prévenir la contamination de l'eau, éliminer la rouille, la corrosion, l'oxydation et la ternissure sur les électronique, les outils, les fusils, les équipements et protège de la rouille, champignons, moisissures et les odeurs.



### Applications RV's

Protéger RV, campeurs en tente, et camion durant les périodes d'utilisation, non-utilisation et de stockage. Saisir l'humidité et empêcher la rouille, champignons, moisissures et les odeurs.



### Bateaux

Capture de vapeur d'eau avant qu'elle endommage l'intérieur. Protège contre l'humidité dans les tapis, literie, linge de maison, des voiles et des casiers. Protège votre bateau au sec pendant les périodes d'utilisation, le stockage non-utilisation et de saison



### Home I Hardware Centers

Prevent moisture damage of property, tools and equipment in the Garage, Attic, Basement, Bathroom, Kitchen, Fridges, Freezers and Safes. Protect closets and storage spaces.

### How To Use H2out® SPACE DRYERS

Place the H2out® SO (Space Dryer) in tile area to dry. Capture water vapor before it damages property.

The drying process is gradual and over a period of a few weeks pulls the excess moisture out of the air. The inside media turns from blue to pale pink showing the unit is working and after several weeks tile unit is ready to reactivate.

### Infinitely Renewable

Simply place the H2out® SO element in an

\*oven for one-two hours at 325° F (160°C). The pink disappears and turns blue again. The unit is now ready for re-use.

\*\*\*Electric and Convection ovens.

\*\*\*Does not reactivate in Gas ovens.

\*Do not microwave.

### Domicile et commerciale

Prévenir les dommages d'humidité de propriété dans le grenier, cave, salle de bains, cuisine, réfrigérateurs, congélateurs, coffres-forts et armoires d'armes à feu.

### Garages

Protéger les outils et l'équipement de l'humidité. Les boîtes à outils, boîtes outil de camion pick-up, coffres à pêche, etc

### Comment utiliser Séchoirs d'Espace H2Out®

Placez le SD H2Out® (Séchoirs d'Espace) dans la région désiré pour être séché. Capture la vapeur d'eau avant qu'elle cause de dommage propriété.

### Peut être réactivé indéfiniment

Réactivez lorsque les médias à l'intérieur passe de bleu au rose. Il suffit de placer l'élément H2OUT SD dans un four pendant une à deux heures à 250F (120C). Le rose va disparaître et virer au bleu de nouveau. L'unité est maintenant prête pour la réutilisation

H2out® Space Dryers use the same technology used by NASA to keep the Apollo interior dry. They remove moisture, eliminating rust, corrosion, oxidation and tarnish on electronics, tools, guns, equipment and protects from mildew, mold and odors. H2out Space Dryers are Nontoxic and Renewable. Mold can grow on almost any surface when there is moisture and high humidity. You can control mold growth by keeping your Interiors dry with H2out Space Dryers.



SD103 SD109 SD106



SD303 SD309 SD306



H2Out® Dealer/ s'enquiert Concessionnaire Accueillir

H2Out™ SD	Dimensions cm/In	H2Out™ weight	H2O Absorbed	Cubic M / ft *
SD103	4.5x7.6 / 1.75"x3"	85g / 3 oz	21g / .75 oz	0.14 m / 5'
SD106	4.5x15.25 / 1.75x6	170g / 6 oz	42g / 1.5 oz	.28 m / 10'
SD109	4.5x23 / 1.75x9	255g / 9 oz	63g / 2.25 oz	3.54 m / 125'
SD303	7.6x7.6 / 3x3	340g / 12.5 oz	88g / 3.125 oz	6.17 m / 216'
SD306	7.6x15.5 / 3x6	709g / 25.0 oz	177g / 6.250 oz	18.12 m / 640'
SD309	7.6x23 / 3x9	1 kg / 37.5 oz	266g / 9.375 oz	28.32 m / 1000'

### H2out® PRODUCT SELECTOR | DESICCANT REQUIREMENT DATA

H2Out® SD Product line \*Drying area based on 50% relative humidity at 70° F - 20° C  
Ligne de produits. \*Aire de séchage de l'humidité relative de 50% à 70 F - 20 ° C