

AQUA AVANTI NEPTUNO



QUALIDADE E DURABILIDADE

O aparelho de filtragem de água com elevada durabilidade:

De instalação rápida, fácil de manusear, com sistema de vedação especial. Basta conectar a válvula de desvio à torneira e pronto. O aço inoxidável garante uma limpeza fácil e higiénica.

Campos de aplicação

Para filtrar água na cozinha e obter água potável purificada, mesmo na presença de elevadas concentrações de chumbo e cobre. Muito apropriado para preparar bebidas, água para cozinhar, etc.

Características técnicas

Descrição: Aparelho para ligar à torneira da cozinha provido de uma válvula de desvio que permite alternar entre água filtrada e não filtrada. Caixa de filtro em aço inoxidável (V4A) que cumpre a regulamentação para água potável. Interior da mangueira de ligação em silicone de uso medicinal. Os anéis vedantes respeitam a norma KTW e FDA. Base com anel antiderrapante. Saída da bica preparada para ligação direta de Turbilhões de Água. A saída de água pela parte superior do aparelho garante um fluxo de arrasto menor e melhor proteção bacteriológica.

Cartucho-Filtro: Deve ser adquirido separadamente. Recomendam-se os cartuchos-filtro Carbonit® Monobloco NFP Premium, NFP Clario, EM-X Premium e EM-X Gold Clario.

Caudal: Aproximadamente 120 litros por hora (NFP Premium e EM-X Premium), 300 litros por hora (EMX-Gold Clario) e 400 litros por hora (NFP Clario) para uma pressão de água de 4 bares e uma temperatura de 10°C. Para esclarecimento sobre redução de contaminantes, consulte as fichas técnicas dos cartuchos-filtro respetivos.

Dimensões: Altura sem bica aproximadamente 320 mm, com bica montada aproximadamente 427 mm; diâmetro do ponto mais largo na base: 110 mm (os dados técnicos podem ser modificados sem aviso prévio). Comprimento da mangueira aproximadamente 90 cm. Válvula de desvio especial com rosca interior M22x1 em latão cromado. Inclui um adaptador para torneiras de rosca interior.

Peso: Sem cartucho-filtro e seco aproximadamente 2,3 kg; com cartucho-filtro e cheio de água aproximadamente 3,2 kg.

Temperatura: Por razões técnicas, só é permitida a utilização para filtrar água fria. Proteger do gelo.




MUITO IMPORTANTE:

O aparelho não deve ser operado atrás de uma caldeira sem pressão! Não operar ligado a torneiras de duche! Utilizar apenas com água fria!

Material fornecido

Aparelho de filtragem incluindo uma mangueira para ligação entre a torneira e o aparelho, uma válvula de desvio especial e um adaptador para torneiras de rosca interior. O cartucho-filtro deve ser adquirido separadamente.



Consulte os preços na tabela de preços em vigor.

APARELHOS DE FILTRAGEM DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL



RIBABLUE, LDA.

RUA DAS TAIPAS, 6 - PALHAIS
2640-068 SANTO ISIDORO MFR.

TEL./FAX: 261 869 418

info@ribablue.pt | www.ribablue.pt

PRIME INVENTIONS GmbH

Herderweg 7 · 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Alemanha

www.prime-inventions.de