

BIO.HOME <i>natuurlijk</i>	Biohome naruurlabel B bevat bewaarmiddel	PRODUCTFICHE
BIOPIN BINNENBEITS AQUA		

Oplosmiddelvrije zijdematte transparante beits voor duurzame afwerking van hout binnenshuis. Binnenbeits beschermt het hout tegen vervuiling, hij is waterafstotend en ademend.

Toepassingsgebied: voor onbehandeld naaldhout binnenshuis, b.v. profielhout, zichtbalken, deuren, kasten, speelgoed enz. Test a.u.b. de verdraagbaarheid van de beits op andere houtsoorten (uitstrijkje op een resterend plankje of op een onopvallende plek).
Geschikt voor speelgoed: voldoet aan Euro Norm EN 71 inzake de veiligheid van kinderspeelgoed.



Samenstelling:
bindmiddel: polymeer van natuurlijke oliën, vetzuren en harsen.

Pigmenten: minerale pigmenten

Oplosmiddel: water

Hulpmiddelen: plantaardige emulgatoren, cobalt-linoleaat (loodvrije droogstof), methylcellulose.

Kleur: kleurloos 2150, transparant wit 2151, grenen 2152, beuk 2153, noten 2155, koloniaal bruin 2156, teak 2157, zwart 2158, noors rood 2160, grenen geloofd 2162. De vloeibare binnenbeits heeft een melkachtige kleur, doch droogt transparant op.

Opslag: goed gesloten en buiten bereik van kinderen op een koele doch vorstvrije plaats bewaren.

Houdbaarheid: ongeopend minstens 3 jaren.

Verpakkingen: 0,375, 0,75, 2,5, 10 liter afhankelijk van de kleur.

Densiteit: ca. 0,99 g/ml.

Viscositeit: ca. 22 seconden (DIN-cup 4 mm) bij 20°C.

Vlampunt: niet van toepassing.

Verbruik: 70 - 85 ml/m² per laag afhankelijk van de aard van de ondergrond. .

Droogtijd: Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid stofdroog na 3 - 4 uren.
Overschilderbaar of polierbaar na 6 - 8 u ren.
Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijden.

VOC: dit product bevat max. 1g/l. EU-grenswaarde VOC e/Wb = 130g/l.

Geschikte ondergronden: hout en kurk

Eisen aan de ondergrond: De ondergrond moet droog, absorberend, stof- en vetvrij zijn.

Verwerking: binnenbeits voor gebruik goed oproeren. Dun en gelijkmatig schilderen of spuiten. Niet bij temperaturen onder de 10 °C verwerken.

Verdunnen: het product onverdund gebruiken; indien nodig matig met water aanlengen.

Vorbepandeling: harsrijk en tropisch hout met biopin verdunner afwrijven en goed laten drogen.

Grondlaag: binnenbeits eenmaal dun met biopin aanbrengen. Goed laten drogen.

Slotlaag: binnenbeits een- tot tweemaal dun en gelijkmatig in de nerfrichtung aanbrengen. Tussendoor laten drogen.

Reinigen van gereedschap: direct na gebruik met water en zeep reinigen en met schoon water spoelen. Tijdens werkonderbrekingen gereedschappen schoonmaken of in water zetten.

Veiligheid: zie a.u.b. Het veiligheidsblad van de fabrikant. Ook natuurverven buiten het bereik van kinderen houden.

Milieu: geen verf- of oplosmiddelresten via de waterafvoer laten weglopen. Volledig opgedroogde productresten kunnen met het huisvuil mee, volledig lege blikken naar de metaalrecycling brengen.

Algemene opmerkingen:

Natuurverven hebben een karakteristieke natuurlijke geur, vooral afkomstig van de gebruikte natuurlijke oliën. Verlucht goed tijdens het werk. Onder bepaalde omstandigheden kunnen drogende oliën vanzelf ontbranden. Laat daarom met olie doordrenkte lappen opgevouwen drogen of bewaar ze onder water tot ze afgevoerd worden.

Bij normaal zoals hierboven beschreven gebruik bestaat geen enkel zelfontbrandingsgevaar.

Aanwijzingen: De aanwijzingen in dit technische informatieblad zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en toepassing in de praktijk. Ze dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen toezeggingen met betrekking tot de prestaties. De gebruiker dient te controleren dat de producten voor de betreffende toepassing geschikt zijn. De fabrikant behoudt zich het recht van technische of ecologische veranderingen in de samenstelling voor. Stand: September 2006

biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Phone +49.4461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de

Distributie:
Bio-Home c.v.b.a.
Britselaan
Zone Kamp C 12
2260 Oostwijk-Westerlo
tel. 014 26 25 77
info@biohome.be
www.biohome.be

Classificatie van de natuurlijkheid van de samenstelling.

Bio-Home kent op grond van de samenstelling van de door haar verkochte producten eigen natuurlabels A, B en C toe. De Europese milieuwetgeving heeft ertoe geleid dat ook consequente natuurverffabrikanten natuurlijke aromatische oplosmiddelen hebben vervangen door aromatenarme petrochemische verdunners. Hierdoor kunnen producten die voordien een A of B label kregen, nu in categorie C terechtkomen.