

Bijenwasbeits

Algemene productomschrijving

Productomschrijving	Transparante beits voor duurzame afwerking van hout binnenshuis. De bijenwasbeits wordt volledig door het hout opgenomen waarbij de poriën in het hout open blijven. De beits zorgt voor een mat of zijdeglanzend oppervlak (afhankelijk van de mate van uitwrijven), dat vuil- en waterafstotend is. De beits is dampdoorlatend en antistatisch.
Toepassingsgebied	Voor onbehandeld en reeds behandeld hout binnenshuis, b.v. profielhout, sierbalken, deuren, kasten, etc. Geschikt voor speelgoed: voldoet aan Euro Norm EN 71, inzake de veiligheid van kinderspeelgoed.
Samenstelling	Bindmiddel: bijenwas, carnaubawas, houtolie, lijnolie Oplosmiddel: water Pigmenten: aard- en minerale pigmenten Hulpstoffen: methylcellulose, plantaardige emulgator, lood- en bariumvrije droogmiddelen
Kleuren	kleurloos 0150 • wit transparant 0151 • grenen 0152 • teak 0160 De aanvankelijk melkachtige kleur verduwt tijdens de droging.
Bewaarvoorschrift	Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele doch vorstvrije plek bewaren.
Houdbaarheid	Ongeopend tenminste 2 jaar houdbaar.
Verpakkingsgrootte	0,375 liter – 0,75 liter
Gevarenklasse	Niet van toepassing
Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 0,97 g/ml.
Viscositeit	Ca. 25 seconden(DIN-Beker 4mm) bij 20 °C
Vlampunt	n.v.t., > 200 °C.
Verbruik	70-90 ml/m ² per laag, afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond.
Droogtijd	Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 6 - 8 uur droog, overschilderbaar en uitwrijfbaar. Volledig doordroging binnen enkele dagen. Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid vertragen het droogproces.
Verwerking	
Geschikte ondergrond	Hout en kurk.
Eisen ondergrond	De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
Verdunnen	Het product onverdund verwerken.

Bijenwasbeits

Voorbehandeling	Harsrijke of tropische houtsoorten goed afnemen met Bio Pin Verdunner en eventueel aanwezige hars verwijderen. Bijenwasbeits pas opbrengen na volledige verdamping van Verdunner. Sterk zuigende oppervlakken kunnen éénmaal worden voorbehandeld met Bio Pin Impregneerolie Aqua.
Aanbrengen	Schilderen of spuiten. Dun en gelijkmatig opbrengen. Niet verwerken bij temperaturen onder 10 °C. Voor gebruik goed oproeren.
Let op:	Het aanbrengen van een te dikke laag verlengt de droogtijd en kan met name in voegen een melkachtige resultaat geven.
Afwerking	Eén tot twee lagen dun en gelijkmatig in de nerfrichting opbrengen. Tussendoor laten drogen.
Nabehandeling	Voor een zijdeglanzend eindresultaat het oppervlak met een poli-toerborstel of niet-pluizende doek onder lichte druk uitwrijven. De gekleurde bijenwasbeits kan hierbij in het begin iets afgeven.
Onderhoud	Ter behandeling van watervlekken of lichte beschadigingen een beetje Bijenwasbeits met een doek opbrengen en uitwrijven. Indien nodig met een weinig milde zeep reinigen.
Renovatiwerk	Oude "open" beitslagen schoon-maken en schuren. Hechting beproeven door een proefstuk te zetten op een onopvallende plaats. Bijenwasbeits één keer dun en gelijkmatig in de nerfrichting opbrengen zoals beschreven. Oude lak- of lazuur-lagen volledig verwijderen en schuren. Vervolgens behandelen als nieuw hout.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik reinigen met warm water en zeep (b.v. Bio Pin Reiniger) en goed naspoelen. Tijdens werkpauses het gereedschap in water plaatsen of reinigen.
Veiligheidsvoorschrift	Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren. In dit product gedrenkte doeken uitspreiden en goed laten drogen alvorens ze weg te werpen in verband met mogelijk gevaar van zelfontbranding van drogende oliën.