

Beeck Afbijtmiddel (Abbeizer)

Productomschrijving

Universeel, milieuvriendelijk afbijtmiddel voor binnen en buiten. Milde geur. Voor het verwijderen van olie-, alkyd- en acryllakken, latex-, dispersieverf en kunstharverven op buitengevels, binnenmuren, pleisterwerk, hout en metaal.

Kleuren

Neutraal, verkleurt het hout niet.

Verpakkingsgrootte / verbruik

Inhoud: 0,75 en 5 liter, op verzoek ook 10 en 25 liter. Verbruik: sterk afhankelijk van de verflaag en manier van aanbrengen, gemiddeld 0,4 tot 0,6 kg per m² en werkbeurt. Indien nodig de behandeling herhalen.

Eigenschappen

Niet etsende pasta om oude verf- en vernislagen op olie- en kunstharbasis te verwijderen. Vrij van zuren, logen, aromatische of gechloreerde waterstoffen. Veroorzaakt bij gepast gebruik geen verstoring van de afvalwaterzuivering.

Toepassingsgebied / Geschikte ondergrond

Verfverwijdering van minerale ondergrond, hout en metaal. Verwijdering van latexverf, dispersieverven, lakverven, vernissen, lijmresten enz. binnen en buiten.

Eisen aan ondergrond

De ondergrond moet droog, proper (schoon) en vrij zijn van vet en andere stoffen die de werking van Beeck afbijtmiddel bemoeilijken.

Vorbereiding ondergrond

nvt

Geschikt gereedschap

Verfkwast of airless spuiten

Verwerking

Beeck afbijtmiddel kort omroeren. Met een kwast aanbrengen of airless spuiten op gelijkmatig verzadigende wijze. De inwerktijd is minstens 2 uren. Het afbijtmiddel verdampt traag zodat het ca. 16 uren werkzaam blijft. Om voortijdig opdrogen te voorkomen, evt. na het opbrengen van Beeck afbijtmiddel het object met plasticfolie bedekken. Losgeweekte verflagen van grote oppervlakken (gevels) met een hogedrukreiniger van onder naar boven afspuiten. Voor hardnekkige verf nogmaals afbijtmiddel aanbrengen. Van kleine objecten de losgeweekte film met een plamuurmes afsteken. Met veel water naspoelen.

Verdunnen

nvt

Droogtijden

nvt

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met heet water.

Samenstelling

Combinatie van actieve organische ingrediënten (esters, oleaten enz.) met goede oplossende eigenschappen en biologische compatibiliteit. Vrij van aromatische of gehalogeneerde koolwaterstoffen.

Bio Home verffclassificatie: Eco.

Houdbaarheid

Koel en vorstvrij in een luchtdichte verpakking minstens 24 maanden houdbaar.

Veiligheid

Gevarenklasse: niet van toepassing. Beeck afbijtmiddel is niet kentekenplichtig. Niettemin tijdens de verwerking niet eten, drinken of roken. gehalogeneerde koolwaterstoffen

Zoals alle verfwaren Beeck afbijtmiddel buiten het bereik van kinderen houden.

Milieu / verwijdering van productresten

Productresten, verfafval en spoelwater opvangen en niet naar de riool afleiden. Verwijder verfafval in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Breng lege verfwpakkingen naar het inzamelpunt.

Afvalsleutel: product en productresten EWS-code: 070104

Beschikbare extra informatie

technische fiche en veiligheidsblad Duits of Engels, a.u.b. opvragen op info@biohome.be

Bio-Home c.v.b.a.

Zone Kamp C 12 (Britselaan)

B-2260 Westerlo (Oosterwijk)

T 014 26 25 77 - E info@biohome.be

www.biohome.be - shop.biohome.be