

**Beschrijving**

Gepigmenteerde speciale olie op basis van plantaardige oliën en harsen, voor harde en zachte houtsoorten buiten. Ze beschermt tegen indringend vocht en vermindert het uitdrogen en barsten van het hout. Terrasolie bevat minerale, UV-beschermende pigmenten. Ze voorkomt zo voortijdige vergrijzing en geeft het hout zijn natuurlijke schoonheid terug.

**Verbruik**

65 - 125 ml. per m<sup>2</sup> per laag, sterk afhankelijk van de houtsoort, zuigvermogen en oppervlakestructuur.

**Kleuren**

4011 lariks, 4012 bangkirai, 4013 teak, 4014 lichte eik.

**Droogtijd**

bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 4 - 6 uren droog en overschilderbaar. Sterk zuigende ondergrond 1-2 dagen laten drogen en pas daarna in gebruik nemen. Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid vertragen het droogproces.

**Technische eigenschappen**

**Samenstelling:** Bindmiddelpolymeer van plantaardige oliën, vetzuren en harsen. Oplosmiddel: isoparaffine, minerale pigmenten, kiezelzuur, lood- en bariumvrij droogmiddel.

**DIN-EN 71** Geschikt voor kinderspeelgoed volgens DIN-EN 71 deel 3 over veiligheid van speelgoed.

**Opslag:** goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele, vorstvrije plek bewaren.

**Houdbaarheid:** ongeopend ten minste 4 jaren houdbaar.

**Vlampunt:** > 62°C

**Viscositeit:** ca. 12 sec. (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C

ChemVOCFarbV

EU-Grenzwert für VOC f/Lb= 700g/l. Dieses Produkt enthält < 480g/l.

**Veiligheid en milieu**

Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren. In dit product gedrenkte doeken uitspreiden en goed laten drogen alvorens ze weg te werpen in verband met mogelijk gevaar van zelfontbranding van drogende oliën. Allergiegevoelige personen a.u.b. de samenstelling lezen.

Europese afvalcode: 080199 Afval van verfverwerking. Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de bodem laten wegglopen. Volledig geleegde blikken van dit product in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volledig opgedroogde resten van dit product kunnen bij het huisvuil worden gedeponeerd.

**Toepassingsgebied**

Voor basisbehandeling en onderhoud van houten terrasvloeren. Biopin Terrasolie is buiten voor nagenoeg alle houtsoorten geschikt b.v. bangkirai, massaranduba, robinia, lariks, douglas en keteldruk geïmpregneerd naaldhout.

**Ondergrond en voorbehandeling**

Het hout moet droog, stof- en vetvrij zijn. Harsrijk en tropisch hout met Biopin verdunner afwrijven.

**Verwerking**

Met een platte kwast, vloerborstel e.d.. Niet onder direct zonlicht of bij temperaturen onder 8° C verwerken

**Verdunnen:** Het product moet normaal niet verdund worden. Indien nodig met Biopin Verdunner..

**Basisbehandeling/nieuw werk :** Terrasolie dun en gelijkmatig in de nerfrichting opbrengen. Niet opgezogen olie na ca. 15 minuten afvegen of met een kwast of pluivrije lap over het oppervlak verspreiden. Er mogen geen "plassen" of oliefilm op het hout achterblijven. Deze werkwijze afhankelijk het zuigen van de ondergrond 1 tot 3 keer toepassen. Tussen de lagen enkele uren het drogen afwachten.

**Onderhouds-/renovatielaag:** Oude ondergronden grondig met een borstel en water of hogedruk-reiniger schoonmaken. Daarna het hout goed laten drogen. Sterk vergrijsd hout afschuren of met Biopin Teakontgrijzer en na het drogen evt. licht schuren indien het hout ruw aanvoelt. Dan 1-3 keer terrasolie aanbrengen zoals onder nieuw werk aangegeven.

**Reiniging van gereedschappen:**

Direct na gebruik met Biopin Verdunner.

**Opmerking** De aanwijzingen op dit technisch productblad zijn het resultaat van langdurig onderzoek en toepassingen in de praktijk. De aanwijzingen dienen uitsluitend ter informatie en zijn derhalve niet bindend. De gebruiker dient de producten op hun geschiktheid te testen voorafgaand aan de gewenste toepassing. De fabrikant behoudt het recht om de samenstelling van het product te wijzigen indien dit een technische of ecologische verbetering inhoudt. Uitgave 05/2003.

Invoer en distributie:

Bio Home c.v.b.a.

Zone Kamp C 12

T 014 262577

E [info@biohome.be](mailto:info@biohome.be)

[www.biohome.be](http://www.biohome.be)