

<b>BIO.HOME natuurlijk</b>	Biohome naruurlabel <b>C</b>	<b>PRODUCTFICHE</b>
<b>BIOPIN TUNMEUBELOLIE</b>		

## Omschrijving

Vochtregulerende impregneerolie op basis van natuurlijke oliën voor houten tuinmeubelen.

Het hout wordt water- en vuilafstotend en daardoor eenvoudig te onderhouden. Het 'werken' van het hout wordt duidelijk verminderd.

Tuinmeubelolie 'teak' en 'lichte eik' bevat hoogwaardige minerale pigmenten voor optimale bescherming tegen vergrijzing onder invloed van zonlicht. Tuinmeubelolie 'kleurloos' bevat geen pigmenten die tegen UV-straling beschermen. Indien geen vergrijzing gewenst is, de meubelen frequent met kleurloze olie onderhouden of voor tuinmeubelolie 'teak' of 'lichte eik' kiezen.

Biopin tuinmeubelolie bevat geen biocide. Voorkom langdurige vochtbelasting van zacht hout en beuk.

## Toepassingsgebied

Onderhoud van geoliede tuinmeubelen. Basisbehandeling van onbehandelde zacht- of hardhouten tuinmeubelen.

## Technische gegevens

<p><b>Samenstelling</b> Bindmiddelpolymeer van plantaardige oliën, vetzuren en harsen. Oplosmiddel: iso-paraffine, minerale pigmenten, kiezelzuur, lood- en bariumvrij droogmiddel.</p> <p><b>Kleuren:</b> kleurloos, teak en licht eiken. <b>Bewaarschrift</b> Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele doch vorstvrije plek bewaren. <b>Houdbaarheid:</b> Ongeopend tenminste 3 jaren houdbaar. <b>Verpakkingsgrootte:</b> 0,75 liter <b>Gevarenklasse:</b> VbF A II (brandbaar) <b>Dichtheid:</b> ca. 0,89 – 91 g/ml (kleurafhankelijk) <b>Viscositeit:</b> ca. 12 seconden (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C. <b>Vlampunt:</b> ca. 46 °C</p> <p><b>Verbruik</b> 70-100 ml. per m<sup>2</sup> en per laag, afhankelijk van de ruwheid en het opzuigend vermogen van de ondergrond. <b>Droogtijd:</b> bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 3-5 uren droog en overschilderbaar. Sterk opzuigende oppervlakken eerst 1-2 dagen laten drogen alvorens ze verder te behandelen. Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en geringe ventilatie vertragen het drogen en bevorderen geurvorming.</p> <p><b>Algemene opmerkingen:</b> Natuurverven hebben een karakteristieke natuurlijke geur, vooral afkomstig van de gebruikte natuurlijke oliën. Verlucht goed tijdens het werk. Onder bepaalde omstandigheden kunnen drogende oliën vanzelf ontbranden. Laat daarom met olie doordrenkte lappen opgevoerd worden drogen of bewaar ze onder water tot ze afgevoerd worden. Bij normaal zoals hierboven beschreven gebruik bestaat geen enkel zelfontbrandingsgevaar.</p>	<p><b>Verwerking</b></p> <p><b>Geschikte ondergrond:</b> Onbehandelde of geoliede tuinmeubelen van harde en zachte houtsoorten. <b>Eisen aan de ondergrond:</b> de ondergrond moet stevig, droog, stof- en vetvrij zijn. <b>Aanbrengen:</b> met een kwast. Niet bij temperaturen onder 8 °C gebruiken. Voor gebruik goed oproeren. <b>Verdunnen:</b> het product onverdund verwerken. Indien nodig aanlengen met Biopin Verdunner. <b>Voorbehandeling:</b> harsrijke en tropische houtsoorten met Biopin Verdunner afnemen. <b>Nieuw hout:</b> breng 2-3 lagen tuinmeubelolie nat-in-nat met een kwast aan. Overtollige, niet ingetrokken olie na 10-15 minuten met een pluisvrij doek afnemen en het meubel laten drogen. <b>Slotlaag:</b> om een zijdeglaans te bekomen kan het hout met een pluisvrij doek en een beetje tuinmeubelolie spaarzaam ingewreven worden. <b>Onderhoud:</b> het tuinmeubel schoonmaken en ongewenste vergrijzing verwijderen met fijn schuurpapier of Biopin Teakontgrijzer. Breng vervolgens dun en gelijkmatig een nieuwe laag Tuinmeubelolie aan met een pluisvrij doek of met een kwast op een sterker zuigende ondergrond. <b>Gereedschappen reinigen:</b> direct na gebruik met biopin Verdunner.</p> <p><b>Aanwijzingen:</b> De aanwijzingen in dit technische informatieblad zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en toepassing in de praktijk. Ze dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen toezeggingen met betrekking tot de prestaties. De gebruiker dient te controleren of de producten voor de betreffende toepassing geschikt zijn. De fabrikant behoudt zich het recht van technische of ecologische veranderingen in de samenstelling voor. Stand: September 2012 biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Phone +49.4461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de</p>
--	---

Import en distributie: Bio Home c.v.b.a.  
Kamp C 12  
2260 Westerlo (Oosterwijk)  
T 014 262577 – [info@biohome.be](mailto:info@biohome.be) – [www.biohome.be](http://www.biohome.be)

