

PRESSE A DOPPIO MONTANTE MONOLITICHE A SINGOLA BIELLA

STRAIGHT SIDE MONOLITHIC PRESSES WITH ONE CONNECTING ROD



Le presse monolitiche **OMERA** a singola biella sono ideali in lavorazioni con carico concentrato.

Le presse monolitiche **OMERA** sono caratterizzate da strutture ad alta rigidità, sono abbinabili a linee di alimentazione e sono idonee ad essere transferizzate.

Grazie ad un reparto produttivo attrezzato e con processi di sviluppo controllati in tutte le fasi di montaggio, abbinati ad una componentistica di prima fascia, le presse prodotte garantiscono precisioni e tolleranze dimensionali ai vertici della categoria. Benefici immediati che permettono agli utilizzatori di ridurre sensibilmente l'usura degli stampi.

OMERA single rod monolithic presses are the right solution for concentrated load.

OMERA monolithic presses are machines with very high rigidity, they can be combined with feeding lines and equipped with transfers.

Backed by a well equipped production department, a constant monitoring of all the assembling steps and prime brands components, our presses grant precision and tolerances which secure a leading market position. Immediate advantages which allow the final user to reduce the dies' wear

Dotazioni a richiesta
Equipment on demand

Cinematismo Soft Blanking
Soft Blanking cinematic system

Cinematismo Link Drive
Link Drive cinematic system

Cambio corsa manuale
Manual stroke change

Cambio corsa automatico
Automatic stroke change

Versione HIGH SPEED
HIGH SPEED version

Connessione biella slitta con PLUNGER
Slide/connecting rod connection through PLUNGER

Camme elettroniche
Electronic cams

PLC
PLC

Teleservice
Teleservice

Barriere fotoelettriche
Safety light curtains

Nota: la disponibilità degli accessori per uno specifico modello di pressa va verificato con lo staff tecnico commerciale di OMER A.
Note: accessories' availability to be defined with OMER A staff

MODELLO / MODEL			130		160		200		250		315		
Dati generali General data	Forza nominale Nominal force	kN	1300		1600		2000		2500		3150		
	Altezza di lavoro alla forza nominale Working height at nominal force	mm	3	6,35	3	6,35	3	6,35	3	6,35	3	6,35	
	Corse di lavoro Working strokes	min	mm	120		120		120		120		160	
		max		160		200		220		300		300	
	Regolazione slitta Slide adjustment		mm	120		120		120		150		150	
	Luce tavola slitta con regolazione alta Table/ram daylight with upward adjustment	min	mm	400		400		500		500		600	
max		500		500		600		600		700			
Dimensioni utili Tavola/slitta Apertura laterale montanti	800 x 600 300		●										
	1000 x 800 500		●		●								
	1250 x 1000 700		●		●		●		●		●		
	1500 x 1000 700				●		●		●		●		
Caratteristiche Features	Colpi al minuto regolabili Adjustable strokes per minute	rpm	50	30	30	25	30	25	30	20	25	20	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			120	90	90	75	90	75	90	60	75	60	

● : versioni standard (eventuali versioni speciali sono da richiedere al nostro ufficio commerciale)
 ○ : Standard version, special version to be defined with OMERA staff