

Parámetros técnicos: Material: acero inoxidable

Peso: 24a Hilo: 510

Tamaño: 24x29mm

Conjunto contiene: 1 x C4 RDA

2 x Oni Bobinas Fundida Clapton

(0.2 ohms para cada) 1 x Herramienta hexagonal 1 x Punta de goteo de resina

stabwood 810 1 x Pasador central Squonker Piezas de repuesto 1 x Manual del usuario



otear



Tapa de domo con flujo de aire ajustable



ste el algodón.

Cubierta de construcción de poste dual



### Nota importante Este atomizador de goteo

reconstruible es solo para vaperes altamente experimentados. Las bobinas de construcción deben ser compatibles con un amplio conocimiento sobre OHM'SL, AW,

batería caliente y similares.

ASMODUS, Com

Por favor lea con cuidado y use la ley de Ohm para su seguridad. Solo use dispositivos que admitan la resistencia de la construcción de su bobina. Solo use dispositivos que admiten cortes de seguridad para temperatura alta de operación, resistencia a la bobina demasiado baja, operación de



ositivo. Mantenga la tapa firmemente desde la parte inferior y gírela lentamente en cualquier dirección (izquierda o derecha) mientras chequea el orificio de ventilación hasta que se logre el flujo de aire deseado. Necesita verificar disparando e inhalando vapor para lograr el volumen de aire deseado para una configuración más personal.

1. Antes de empezar, asegúrese de que sus manos sean limpiadas.

parte.

3. Instale de la bobina Cómo crear RTA: preenvuelta. Coloque la bobina los extremos de la bobina entre los postes y la posicione directamente en el centro del orificio de ventilación, luego apriete 2. Quitando la Cubierta C4 y limpiando cada los tornillos prisioneros

4. Corte los cables sobrantes lo más cerca posible de la plataforma

5. Corte una tira de algodón y asegúrese segue no mente sea demasiado más ni demasiado menos 6. Inserte el algodón mediante la bobina y lo aju-

ste si es necesario





Advertencia: Las bobinas deben ser chequeadas por la resistencia antes de que sean empareiados con un dispositivo. Recompruebe periódicamente para asegurar que la resistencia mantenga igual-

Si tiene cualquier información adicional o cualquier problema sobre el producto o su uso, por favor póngase en contacto con el agente ASODUS local o visite nuestro sitio web: www.asmodus.com



## Conversión a RDA squonker

Esta RDA se puede utilizar como RDA squonker para los dispositivos de squonker.

Este conjunto tiene un extra pin que puede convertir RDA del conector 510 estándar al conector Squonker 510 simplemente desatornillando el pin normal y ree-4. Por favor no mantenga cualquier líquido dentro del mplazándolo con el pin 510 squonker suministrado.



#### Atención:

1. Antes del uso, lea el manual con cuidado

2. Conecte el atomizador a una fuente de alimentación que pueda manejar bobinas

de sub-ohmios. 3. Por favor evite hacer que el e-líquido en su boca

atomizador si el dispositivo no se va a usar por un período largo. 5. Por favor rellene el goteador cuando el e-líquido

se usa para evitar que se segue el atomizador. 6. No deie caer, arrole o maneie mal este producto como la cubierta exterior o los componentes interiores pueden ser dañados.

Para prolongar la operación de su producto, asegúrese de

#### 8. Mantenga este producto alejado de los niños y mujeres embarazadas.

La venta de menores de edad está prohibida según la edad legal para fumar en su país/región, 18+ v más 21+ en otros países / regiones

que mantenga aleiado

de las temperaturas excesivas

v ambientes húmedos

presión o el asma.

# ADVERTENCIA:

Este producto no está diseñado para personas menores de la edad legal de fumar, no fumadoras, madres embarazadas o personas en período de lactancia, o personas con o en riesgo de enferm-, edad cardíaca, presión arterial alta, diabetes / o que toman medicamentos para la de-