

Vielen Dank für den Kauf dieses Lagerabziehers!

Dieser „wind-out“ Lagerabzieher ist ideal zum Entfernen von Lagern aus Gestängen ohne die Notwendigkeit eines Hammers.


Es kann jedoch nicht die Blind- oder Rücken-an-Rücken-Lager entfernen, die normalerweise in Naben und Hauptdrehgelenken zu finden sind (für diejenigen, die Sie benötigen, benötigen Sie unseren "expandierenden" Abzieher).

Dieses Werkzeug besteht aus drei Teilen; eine „Schale“, die außen sitzt, um das Lager aufzunehmen, ein Dorn, der verwendet wird, um das Lager in die Schale zu ziehen, und eine Mutter und Schraube mit einem Innensechskantschlüssel.

Prüfen Sie zunächst, ob das Werkzeug für die Aufgabe geeignet ist:

Der Drift sollte der Innenseite des Lagers ziemlich genau entsprechen

Die Innenseite des Lagers sollte mindestens ein paar mm größer sein als die Außenseite des Lagers, und es muss eine ebene Fläche um die Außenseite des Lagers vorhanden sein, auf der das Lager aufliegen kann. (Wenn die Pfanne schräg zum Lager sitzt, zieht sie das Lager nicht gerade und das Werkzeug oder das Fahrrad kann beschädigt werden)



www.bearingprotools.com
info@bearingprotools.com



Die Verwendung des Tools ist einfach:

- 1 Prüfen Sie zuerst, in welche Richtung das Lager entfernt wird. Setzen Sie den Dorn auf den Bolzen und setzen Sie dann den Dorn und den Bolzen von der Rückseite des Lagers durch.

(Tipp: Es ist egal, in welcher Richtung die Schraube verwendet wird, manchmal geht es mit dem Inbusschlüssel hinten und wie abgebildet, manchmal mit der Mutter hinten)

- 2 Platzieren Sie die Schale über dem Lager und installieren Sie die Unterlegscheibe und die Mutter (oder einen unserer T-Bar-Griffe) am Ende der Schraube.

(Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Pfanne auf dem Lager zentriert ist und die Pfanne nicht schräg zum Lager sitzt)

- 3 Ziehen Sie Mutter und Schraube vorsichtig mit einem 6-mm-Inbusschlüssel und einem 13-mm-Schlüssel fest. Dabei sollte das Lager in die Pfanne gezogen werden.

(Hinweis: Es sollte nicht viel Druck erfordern, um das Lager zu entfernen. Wenn es sich „festsitzt“ anfühlt, zerlegen Sie es, überprüfen Sie erneut, ob die Lagerschale größer als das Lager ist und dass alles richtig ausgerichtet ist)



Wir sind stolz darauf, einen guten Kundenservice zu bieten und freuen uns über jedes Feedback, das Sie haben!