



	excellent	facile	vitesse	newSTAR	TEKNA
Características	Excellent te da la posibilidad de cocinar en tiempo record una posibilidad infinita de alimentos y recetas.Reduce hasta un 70% de tiempo y ahorra energía de forma respecto la cocción tradicional.	Mango ergonómico que permite una fácil y práctica apertura sin renunciar a un innovador diseño. Convierte la cocción a presión en el proceso más rápido, intuitivo y seguro de la cocina.	La olla a presión rápida para los más exigentes. Eficacia y seguridad total para un nivel de cocina intensiva.	La cocina a presión más tradicional con la puesta a punto más contemporánea en seguridad, calidad y funcionamiento.	Mango ergonómico que permite una fácil y práctica apertura sin renunciar a un innovador diseño. Convierte la cocción a presión en el proceso más rápido, intuitivo y seguro de la cocina.
Sistemas de Seguridad	4 *3 Sistema Seguridad presión + 1 Sistema Bloqueo de Apertura	4 *3 Sistema Seguridad presión + 1 Sistema Bloqueo de Apertura	4 *3 Sistema Seguridad presión + 1 Sistema Bloqueo de Apertura	3 *2 Sistema Seguridad presión + 1 Sistema Desanclaje por presión	4 *3 Sistema Seguridad presión + 1 Sistema Bloqueo de Apertura
Sistema de apertura	Cierre Deslizante: Apertura mediante encajado de tapa y cuerpo.	Fácil Apertura: Apertura mediante un simple giro.	Cierre Deslizante: Apertura mediante encajado de tapa y cuerpo.	Sistema de puente: Apertura mediante multiple giro de pomo.	Fácil Apertura: Apertura mediante un simple giro.
2 Niveles seleccionables de presión / Dispositivo de Despresurización.	SI (Nivel 1: 60 Kpa / Nivel 2: 100 Kpa) / SI	SI (Nivel 1: 60 Kpa / Nivel 2: 100 Kpa) / SI	SI (Nivel 1: 60 Kpa / Nivel 2: 100 Kpa) / SI	NO (PRESIÓN: 60Kpa) / NO	SI (Nivel 1: 60 Kpa / Nivel 2: 100 Kpa) / SI
Material de fabricación	Acero Inoxidable 18/10 (AISI 304)	Acero Inoxidable 18/10 (AISI 304)	Acero Inoxidable 18/10 (AISI 304)	Acero Inoxidable 18/10 (AISI 304)	Acero Inoxidable 18/10 (AISI 304)
Espesor (Base/Pared/Tapa)	6mm / 1mm / 1,2mm	6mm / 1mm / 1,2mm	6mm / 1mm / 1,2mm	4 y 6 litros: 5,5mm / 1mm / 1,2mm 8, 10 y 12 litros: 5,5mm / 1,2mm / 1,2mm	6mm / 1mm / 1,2mm
Válvula de Funcionamiento	Peso Acero Inox 18/10	Peso Acero Inox 18/10	Peso Acero Inox 18/10	Peso Acero Inox 18/10	Peso Acero Inox 18/10
Gama disponible	4 Litros / 6 Litros / 7 Litros / Set Dúo 4+7 Litros	4 Litros / 6 Litros / 7 Litros / Set Dúo 4+7 Litros	4 Litros / 6 Litros / 7 Litros / 9 Litros / Set Dúo 4+7 Litros	4 Litros / 6 Litros / 8 Litros / 10 Litros / 12 Litros	4 Litros / 6 Litros / 7 Litros / Set Dúo 4+7 Litros
Diámetro superior	22cm	22cm	22cm	4 y 6 litros: 22cm 8, 10 y 12 litros: 24cm	22cm
Apta para todo tipo de cocinas, incluida Inducción	✓	✓	✓	✓	✓
Full Induction (Fondo inductor uniforme sin agujeros de máxima eficiencia para todo tipo de cocinas)	✓	✓	✓	✓	✓
Apto para lavavajillas (Solo cuerpo)	✓	✓	✓	✓	✓
Certificado Normativa CE	✓	✓	✓	✓	✓