



TECHNISCH DOSSIER

# Skylux<sup>®</sup>

Manuele dubbele spindel  
of tandemspindel

  
*Hello daylight!*



## Algemene productbeschrijving

De Skylux® dubbele spindel of tandemspindel is een set van twee koperen vijzels die in volledig uitgedraaide toestand een opening van 310 mm bereiken. Dit is geschikt om een Skylux® kunststof koepel manueel te openen voor ventilatie. De ozonbestendige witte pvc-beschermhuisjes zitten over de spindel geschoven. Eén van de pvc-buisjes dient eveneens als geleiding voor de draaistok. Beide spindels worden onderling met elkaar verbonden door middel van een verbindingstang (1000 of 1500 mm). De dubbele spindel met buis kan voor alle types opstanden, behalve voor rechte, pvc 30/20 of pvc 35/30 opstanden.

Daarnaast bestaat ook de dubbele spindel met oog.

De dubbele spindel wordt geleverd met bijpassende boven- en onderbeugel. Openen en sluiten gebeurt manueel d.m.v. een optionele draaistok.

## Specifieke eigenschappen spindel

Afmetingen spindel	
Lengte .....	220 mm
Diameter Ø .....	25 mm
Netto gewicht/spindel .....	500 g
Hefvermogen .....	600 N
Openingshoogte .....	300 mm

# Koppelingssystemen

## Dubbele spindel

Dubbele spindel met pvc-buis, met haak



Dubbele spindel met oog



## Optionele draaistok

Draaistok met gleuf



Draaistok met haak



SKYLUX IS A REGISTERED BRAND OF AG.PLASTICS  
SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM  
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99  
INFO@SKYLUX.BE  
WWW.SKYLUX.BE

