



TECHNISCH DOSSIER

Skylux[®]

Manuele kettingspindel





Algemene productbeschrijving

De Skylux® manuele kettingspindel is een zeer discreet openingsmechanisme om met een kunststof lichtkoepel te kunnen ventileren. Door de compacte bouw en door de mooie vormgeving volledig integreerbaar in combinatie met de Skylux® kunststof koepel. Het kettinghuis is wit (Ral 9010) gietaluminium en volledig onderhoudsvrij. De ketting is gemaakt uit corrosievrij materiaal en staat excentrisch t.o.v. de behuizing.

De bediening gebeurt door middel van een oog voor een optionele draaistok met haak waar door middel van de haak aan de draaistok de kettingspindel kan opengedraaid worden. Daarmee kan de koepel openen tot ongeveer 260 mm. De ketting wordt volledig uitgedraaid in 30 omwentelingen.

Alle montage toebehoren worden meegeleverd voor montage in de Skylux® lichtkoepels.

Dit is mogelijk vanaf dagmaat 50 cm. Deze manuele kettingspindel kan nooit als dubbele spindel met verbindingstang toegepast worden.

Specifieke eigenschappen manuele kettingspindel

Afmetingen

Lengte	237 mm
Hoogte	56 mm
Openingshoogte / Koers	260 mm

Manuele kettingspindel met oog



Optionele draaistok met haak



SKYLUX NV
 SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM
 T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
 INFO@SKYLUX.BE
 WWW.SKYLUX.BE


SKYLUX
Hello daylight!