

# Technische fiche

## Skylux® - dagkantkoker PRV

### Algemene productbeschrijving:

De Skylux® dagkantkoker is een cilindrische schacht (licht conisch) en past in een ronde Skylux opstand in polyester met overeenkomstige dagmaat. Elke dagkantkoker is voorzien van een onderflens voor de binnenafwerking aan het (vals) plafond.

De dagkantkoker is enkelwandig en vervaardigd uit witte glasvezelversterkte polyesterharsen.

De hoogte van de dagkantkoker kan op maat besteld of op de werf aangepast worden.

De binnenzijde is afgewerkt d.m.v. een gelcoat (wit). Een nabehandeling wordt aanbevolen : bvb opschuren + schilderen met een primer.

De bevestiging gebeurt d.m.v. schroeven in de dakstructuur of door verlijming (niet meegeleverd).

### Specifieke eigenschappen:

Mechanische eigenschappen	Slagvastheid: 55KJ/m <sup>2</sup> (volgens DIN 53453)
Chemische eigenschappen	Resistent aan de meeste zuren en basen bepaald bij een temp. van 80°C.
Afmetingen	Hoogtes: 60, 100 cm, op maat < 100 cm Diameters: Ø 40, 60, 70, 80, 90, 100, 130, 160 cm Wanddikte: min 2,5 mm Onderflens: 50 mm breed
Soortelijke massa	1400 à 1600 kg/m <sup>3</sup> bij 20°C