

PREMIUM SERIES / LÍNEA PREMIUM

Standard equipment / Equipamiento estándar


- 1 Mounted and wired magnetic starter
Accionador magnético montado y con cable
- 2 Large metal intake filter
Entrada do filtro de metal
- 3 Tank discharge valve
Válvula de descarga del tanque
- 4 Beltguard aftercooler
Pos resfriador montado no protector de correa
- 5 Low oil shutdown
Apagado con bajo nivel de aceite
- 6 Vibration pads
Amortiguadores de vibración
- 7 Electronic timed auto drain
Temporizado electrónicamente



BELTGUARD AFTERCOOLER
POS RESFRIADOR MONTADO NO
PROTECTOR DE CORREA



LOW OIL SHUTDOWN
APAGADO CON BAJO NIVEL DE ACEITE



ELECTRONIC TIMED AUTO DRAIN
TEMPORIZADO ELECTRÓNICAMENTE

2 YEARS PUMP WARRANTY

Garantía de el cabezal de 2 años

MODEL MODELO	CODE CÓDIGO	Schulz Pump Cabezal Schulz	Displacement	Max	Motor			Pump	ASME	Dimensions	Weight	FAD (CFM)
			Desplazamiento	WP	hp	phase	volt	RPM	Tank	Dimensiones	Peso	
			CFM	PSI				RPM do Ca- bezal	gal	LxWxH (inches)	lb	@Max Press
P580VL30X-1	932.9361-0P	MSL30 MAX	20	175	5	single	230	534	80 vert	33.8x25.2x78.7	515	15.9
P580VL30X-3	932.9362-0P	MSL30 MAX	20	175	5	three	208-230/460	534	80 vert	33.8x25.2x78.7	515	15.9
P7580VL30X-1	932.9335-1P	MSL30 MAX	30	175	7.5	single	230	820	80 vert	33.8x25.2x78.7	578	21.6
P7580VL30X-3	932.9322-0P	MSL30 MAX	30	175	7.5	three	208-230/460	820	80 vert	33.8x25.2x78.7	578	21.6
P10120HW40X-3	932.9344-0P	MSW40 MAX	40	175	10	three	208-230/460	710	120 horiz	78.3x28.7x51.2	710	28.0
P15120HW60X-3	932.9337-0P	MSW60 MAX	60	175	15	three	208-230/460	1,065	120 horiz	78.3x28.7x51.2	844	45.2
P20120HLV80BR	934.7452-0P	MSLV80 BR	80	175	20	three	208-230/460	1,065	120 horiz	78.3x28.7x51.2	1065	58.0