

**LAISSER TOMBER
LES MARQUEURS**

ET PERSONNE NE SERA BLESSÉ

**NE PAS ÉCRIRE
SUR CE MUR AVANT LE**

INSCRIRE LA DATE 7 JOURS APRÈS AVOIR TERMINÉ LA PEINTURE.



GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

GOLD

84671
Rev 03/17/18



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION CREATE WHITE



Pour plus d'informations visiter www.ideapaint.com/help

LIRE EN PREMIER - IMPORTANT CONSEILS

• NE PAS ÉTALER LA PEINTURE AU-DELÀ DE LA SURFACE INDIQUÉE SUR LA BOÎTE. CAR CELA POURRAIT RÉDUIRE LA PERFORMANCE DU PRODUIT.

• En mesurant l'espace à peindre, multiplier hauteur x largeur = superficie en m²/pi².

• S'assurer d'appliquer votre peinture IdeaPaint avec le rouleau fourni. Toute alternative (à moins que IdeaPaint ne l'ait suggéré) ne sera pas couverte par la garantie.

• Pour de meilleurs résultats, la surface doit être aussi lisse que possible.

• IdeaPaint sèche rapidement. L'installer dans des sections de 4,6 m² (50 pi²), en suivant les instructions détaillées des ETAPES 06-07.

• Utiliser un bon éclairage afin d'assurer une couverture uniforme.

• IdeaPaint est disponible dans différentes formules, ne pas les mélanger. Pour plus d'informations, appeler le 617.714.1050.

RECOMMANDATIONS DU SYSTÈME - POUR OBTENIR UNE MEILLEURE PERFORMANCE

• Ne pas appliquer les produits CREATE sur des couches de finition ou des apprêts à base d'huile ou d'alkyde. Celles-ci provoqueront un jaunissement.

• Pour toute installation de CREATE White: l'apprêt est recommandé avant d'appliquer la peinture CREATE White.

• Appliquer 2 couches d'un des apprêts blancs recommandés*: IdeaPaint White, polyvalent Sherwin-Williams, PPG Seal Grip, Glidden Gripper ou Kilz Premium. Laisser l'apprêt sécher pendant 24 heures. Appliquer la peinture IdeaPaint en suivant les indications.

* Pour une liste complète de nos apprêts recommandés, visiter <http://learn.ideapaint.com/preferred-products>.

• CREATE White peut également être appliqué sur l'une de nos couches de finition blanches, 100 % acryliques ou latex acryliques recommandées, avec une finition coquille d'œuf, satinée, semi-brillante ou brillante.

* Pour une liste complète de nos peintures recommandées, visiter <http://learn.ideapaint.com/preferred-products>.

• Il est recommandé d'appliquer CREATE sur l'une de nos couches de finition et apprêts 100 % acrylique ou latex acrylique recommandées.

*Pour une liste complète de nos peintures et apprêts préférés, visiter <http://learn.ideapaint.com/preferred-products>.

• L'apprêt et les nouvelles couches de finition au latex doivent sécher au moins 24 heures avant d'appliquer la peinture IdeaPaint.

En achetant le produit IdeaPaint, vous acceptez nos Conditions générales, disponibles au www.ideapaint.com/terms.

01


PRÉPARATION

IdeaPaint sera aussi lisse que la surface sur laquelle elle sera appliquée. Réparer les creux, égratignures ou bosses sur le mur en les remplissant de plâtre à reboucher ou de pâte à joints. Si le mur est texturé, le poncer ou, en cas de texture importante, recouvrir le mur d'une mince couche de pâte à joints.

Utiliser du ruban à peinture bleu (préférentiellement 3M polyvalent) pour délimiter la zone. Définir clairement la zone à peindre et NE PAS étaler la peinture au-delà de la surface indiquée sur la boîte. Pour capturer les gouttes, utiliser deux bandes de ruban adhésif pour élargir la protection au bas de la surface.

Une fois terminé, essuyer la surface avec un chiffon propre, humide ou sec pour éviter que les débris et la poussière ne se collent sur la surface lors de l'application.

Conseils pour obtenir de meilleures performances : Parce que la peinture IdeaPaint est une peinture très brillante, les imperfections de surface peuvent être amplifiées.



02

APPRÊT/PEINTURE

L'apprêt est recommandé avant d'appliquer la peinture CREATE White.

CREATE White peut également être appliqué sur l'une de nos couches de finition blanches, 100 % acryliques ou latex acryliques recommandées, avec une finition coquille d'œuf, satinée, semi-brillante ou brillante.

* Pour une liste complète de nos peintures recommandées, visiter <http://learn.ideapaint.com/preferred-products>.

Appliquer 2 couches d'un des apprêts blancs recommandés*, tels que : IdeaPaint PRIMER, Sherwin-Williams Multi-Purpose Primer, PPG Seal Grip, Glidden Gripper, ou Kilz Premium Primer.

* Pour une liste complète de nos apprêts recommandés, visiter <http://learn.ideapaint.com/preferred-products>.

Lisser l'apprêt sécher pendant 24 heures avant d'appliquer la peinture IdeaPaint. Ensuite, poncer légèrement avec du papier sablé de grain 120 pour éliminer tous les débris qui pourraient s'être accumulés pendant le processus d'apprêtage. Essuyer avec un chiffon propre, sec ou humide.

Pour les applications sur des supports autre que les cloisons sèches, consulter notre guide spécifique aux supports www.ideapaint.com/help.



Tint any off-white / gray primers to make them as white as possible. Apply primer with a short nap roller (1/4 or 3/8 nap).

Teinter les apprêts blanc cassé/gris pour les rendre aussi blancs que possible. Appliquer l'apprêt avec un rouleau à poil court (1/4 ou 3/8 po).

03

VENTILATION

Ouvrir les fenêtres, les portes et le système CVCA à une évacuation d'air à 100 % pour aérer la pièce et faciliter le séchage.

Lors de l'utilisation d'un ventilateur, éviter de le diriger directement vers la surface à peindre.



04

PROTECTION

Utiliser du ruban à peinture pour masquer les surfaces et les bords qui ne doivent pas être peints.

IMPORTANT : Après l'application, s'assurer de retirer les traces de peinture qui sont encore humides.

CREATE est une peinture à faible viscosité. Pour minimiser les gouttes, éviter d'appliquer trop de pression sur le rouleau lors de l'application.

Porter des lunettes et des gants de protection. Respecter les précautions de sécurité supplémentaires indiquées dans la fiche de données de sécurité IdeaPaint disponible sur ideapaint.com/help.



05

MÉLANGER

Ne pas secouer les canettes.

Verser THIS (CECI) dans THAT (CELA) et bien mélanger pendant 2 minutes.

NE PAS mélanger plus de 18,6 m² (200 pi²) de peinture IdeaPaint à la fois.

Une fois que la peinture IdeaPaint est mélangée, elle doit être appliquée dans l'1 HEURE suivante.



06


APPLICATION 1RE COUCHE

Lors de l'installation de la peinture IdeaPaint, appliquer le produit 4,6 m² (50 pi²) à la fois. Ne pas étaler la peinture au-delà de la surface indiquée sur la boîte. Lors de l'application de plus de 50 pi², marquer tous les 50 pi² sur votre toile de peinture à l'aide d'un morceau de ruban comme outil de référence.

À l'aide d'un rouleau en mousse de 10 cm (4 po), découper les bords, autour des prises et des interrupteurs de votre aire de travail.

IdeaPaint CREATE est appliquée dans un processus de deux « couches humides ». Appliquer la première couche d'IdeaPaint sur les 50 premiers pieds carrés. La première couche doit être une couche fine et consistante (en utilisant environ la moitié de la peinture allouée à cette section).

Une fois les 50 pi² étalés, ARRÊTER et attendre 3 à 5 minutes pour que cette couche de peinture IdeaPaint adhère au mur. Pendant ce temps, si l'application est supérieure à 50 pi², découper les bords, autour des prises et des interrupteurs des prochains 50 pi².



07

APPLICATION 2^e COUCHE

Après avoir attendu 3 à 5 minutes, revenir au début de la section de travail et appliquer une seconde couche. Cela « construira » l'épaisseur appropriée pour une performance optimale.

Lorsque de l'application de la deuxième couche, éliminer tous les creux et marques de rouleau lorsqu'ils se produisent avec une légère pression.

IdeaPaint sèche rapidement. Éviter de « surtravailler » ou de « retoucher » une zone une fois rendu aux sections suivantes. Lorsque la peinture est sur le mur, IdeaPaint CREATE peut être « travaillé » ou « retouchée » pendant 15 à 20 minutes.

Pour les installations à plus grande échelle, remplacer le rouleau après chaque tranche de 9,3 m² (100 pi²) de produit appliqué.



08

ATTENDRE

Une fois terminé, retirer immédiatement le ruban pendant que la peinture IdeaPaint est encore humide et nettoyer. Si la bande ne peut pas être retirée avant que la peinture IdeaPaint ne sèche, rayer les bords avec une lame de rasoir avant de retirer la bande. Utiliser de l'acétone pour nettoyer les gouttes sur les surfaces non souhaitées. Si la peinture IdeaPaint reste sur les mains, les laver à l'eau et au savon.

CREATE Clear a une durée de séchage de 7 jours.



09

ÉCRIRE

Après la période de séchage initiale de 4 jours, il est possible d'utiliser des marqueurs effaçable à sec standard sur la nouvelle surface.

Si vous n'en avez pas sous la main, les marqueurs Expo faible odeur fonctionnent également très bien. Sinon, essayer votre marqueur dans un petit espace avant de l'utiliser sur l'ensemble du mur.

NE PAS UTILISER de marqueurs effaçables à sec rose Expo ni de crayons effaçables à sec rouges.



10

UTILISATION ET ENTRETIEN: ENTRETIEN

Les surfaces IdeaPaint doivent être effacées régulièrement avec les effaceurs IdeaPaint.

Éviter les accumulations au fil du temps et prolonger la durée de vie des surfaces IdeaPaint en utilisant régulièrement le nettoyant et chiffons de nettoyage en microfibre IdeaPaint. Les murs doivent être nettoyés chaque semaine.

Si vos murs sont très utilisés ou ont des marques de marqueurs qu'il n'est pas possible de retirer à l'aide du nettoyant standard IdeaPaint, utiliser le nettoyant Marker Blaster IdeaPaint pour redonner vie à vos murs.

Pour plus de détails, consulter notre Guide d'utilisation et d'entretien à ideapaint.com/help.

