

65,000 BTU



Especificaciones:

Modelo	114474
Rango de operación de temperatura	0°C~42°C
Condiciones de operación: Aire 80°F/ Agua 80°F/ Humedad 80%	
Capacidad (BTU)	65,000
Capacidad en modo silencio (BTU)	52,000
COP	11.2~5.61
Condiciones de operación: Aire 80°F/ Agua 80°F/ Humedad 63%	
Capacidad (BTU)	56,000
Capacidad en modo silencio (BTU)	44,800
COP	9.9~5.35
Condiciones de operación: Aire 50°F/ Agua 80°F/ Humedad 63%	
Capacidad (BTU)	37,000
Capacidad en modo silencio (BTU)	26,970
COP	5.2~4.3
Consumo eléctrico (kW)	0.53~3.39
Amperaje	2.30~14.8
Condiciones de operación eléctrica	208-230V / 1F / 60Hz
Flujo de agua (L/min)	108~146
Nivel de ruido a 3m en dB	38.2~47.3
Intercambiador de calor	Titanio
Carscasa	ABS
Tipo de gas	R410A
Descarga de aire	Horizontal
Conexiones de entrada/salida de agua (mm)	50~67
Dimensiones Largo x Ancho x Alto (mm)	961 x 420 x 658
Peso (kgs.)	61