

FICHE TECHNIQUE

CT470

Injecteur/Extracteur

Nettoyage
moquette



À usage professionnel.



Identique au CT370, il est doté d'une plus grande capacité. Il est équipé d'une pompe à injection 2 bars et d'un réservoir produit. La cuve est basculante pour une vidange simplifiée et la réduction des TMS.

Equippé d'un moteur "By-pass" à turbine 2 étages.

Kit avec de nombreux accessoires qui couvrent ses nombreuses fonctions.

Aspiration et injection peuvent se faire ensemble ou séparément.

Désignation	CT470
Référence	838128
Utilisation	INJECTEUR EXTRACTEUR
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	1200 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	40 L / S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité Injecteur	11L
Capacité utile (L) - poussières/eau	27L / 20L
Filtre primaire de série	TRITEX
Matériau	ABS
Pression pompe à injection	2 bars
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	61 dBA (1) / 71 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible injection/extraction (m)	4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	NON
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	A40A
Poids (kg)	12
Dimensions (mm)	358X450X710
Spécificités	NETTOYAGE MOQUETTE GRAND VOLUME



Kit accessoires complet A40A :

- 601399 Flexible injection/extraction complet long. 4m
- 601968 Poignée injection complète avec durite et injecteur
- 601009 Tube coudé inox avec fixation pour 601968
- 601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
- 601008 Tube droit inox Ø32mm
- 601126 Capteur eau transparent extraction sur moquettes
- 601225 Capteur injection/extraction à main sièges

Filtre inclus :

- 502036 Entonnoir obturateur complet

Accessoires en option :

- 236150 Câble 2x1mm long. 10m sans plug



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

