

TTV678 300T



3 machines en 1

AUTOLAVEUSES AUTOPORTEES



À usage professionnel.



(version 400T : autonomie 4h30)

Autolaveuses autoportées, à traction automatique, à batteries grande capacité et grande autonomie. Par un simple levier, la TTV offre 3 largeurs de travail (650, 750 et 850 mm) pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Panneau de contrôle complet intuitif (vitesse de nettoyage, vitesse de brosse, débit d'eau, mélanges chimiques etc...). De nombreux facteurs peuvent varier ou être prédéfinis pour répondre à tous les besoins. Chimie embarquée, chargeur intégré.

Accessoires inclus :

- 606151 Brosse nylon Ø300 mm (en prévoir 3)
- 606167 Pack batterie 300Ahr (300T en prévoir 3)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m
- 900520 Jeu de 2 lamelles vertes L.1050mm SERILOR®
- 900523 Suceur avec lamelles vertes L.1050mm avec SERILOR®
- 606169 Réservoir chimie embarquée

Accessoires en option :

- 606152 Brosse de lavage Ø300mm (en prévoir 3)
- 606153 Brosse longue durée Ø300mm (en prévoir 3)
- 606406 Plateau Padloc support disque Ø300mm (en prévoir 3)

Disques en option :

- 0154009 Disque noir Ø305mm (carton de 5)
- 0153007 Disque vert Ø305mm (carton de 5)
- 0152007 Disque rouge Ø305mm (carton de 5)

Alimentation	
Type d'alimentation (batteries gel)	6x12V - 100Ahr
Classe de protection électrique (pendant la charge)	I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	III
Indice de protection	IPX3
Autonomie	3H30
Temps de charge	8/10 heures
Type de chargeur	INTERNE
Puissance absorbée du chargeur	840W
Capacités de travail	
Largeur de travail	650/750/850 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration	1050 mm
Réservoir solution	120 L
Réservoir récupération	121 L
Chimie embarquée	oui
Capacité chimie embarquée	4L
Vitesse maxi	3,5-7 km/h
Rendement théorique	4500 m ² /h
Rendement effectif	3600 m ² /h
Nombre de brosses	3
Caractéristiques du brossage	
Pression de brosse	de 35 à 50 kg
Vitesse de brossage	250 trs/mn max
Diamètre Brosse	300 mm
Diamètre disque	300 mm
Puissance moteur Brosse	3x24V / 400W
Dispositif d'aspiration	
Type d'aspiration	moteur by-pass 3 étages
Débit d'air	35 L / sec
Dépression	1815 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	24V / 600W
Système d'aspersion	
Type d'aspersion	pompe automatique
Débit d'eau	0 à 5 L/min
Dosage automatique de détergent	0 à 5 %
Dispositif de traction	
Puissance moteur de traction	24V / 600W
Pente maximale admissible	11°
Poids / Encombrement	
Poids net - à vide	620 Kg
Poids Brut - avec liquide	695 Kg
Dimensions (Lxlxh)	1676x1054x1425mm
Largeur hors embouchure d'aspiration	740mm
Largeur avec embouchure d'aspiration	1050mm
Niveau sonore / vibrations	
Niveau sonore à 1m (EN60704-1)	72 db(A)
Vibration main Bras	2,1 m/s ²

Distribué par :



NUMATIC INTERNATIONAL 13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE, 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 - Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr