



GRAF 25/13 R SP95

Nettoyage et décapage en toute autonomie

7 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
2 PRO
ANS

Buse HP 1/4" pour lance 2 voies (035 - 25°)
Réf. **UGLN11195**

Buse Basse Pression 1/4" - laiton
Réf. **UGLN05174**

Flexible HP 10 m pro
(DN 8 / 2 T / coupleurs M22 F)
Réf. **TBAP15631**



Lance spéciale hydrogommage -
10 m de tuyau aspiration
Réf. **LCPR40030**



Lance 2 voies 70 cm inox HP/BP (M22 M)
Réf. **LCPR12983**

Pistolet rallonge
(entrée M22 M tournant / sortie coupleur M22)
Réf. **IPPR40002**



Kit ralentisseur automatique
Sur demande



Sac 25 kg poudre bicarbonate de sodium Hydroflex en option
Réf. **PRCH40030**

LES
+

- * Châssis tubulaire tout inox à 4 roues gonflables
- * Trémie inox intégrée 60 l pour poudre Armex (bicarbonate de sodium: Hydroflex)
- * Moteur essence Honda pro 13 CV (avec sécurité niveau d'huile)
- * Pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique (longévité x 5)

- * Accouplement réduit de la pompe par boîte à pignon
- * Ralenti moteur automatique au relâchement gâchette pistolet
- * Valve thermique de sécurité pompe
- * Lance spéciale hydrogommage (poudre Armex)
- * Flexible HP de 10 m et seconde lance 2 voies de série

Caractéristiques techniques

Référence	IDSA40001
Pression (bars)	40 à 250 (réglable)
Débit (l/h)	780
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 035
Température max en entrée (°C)	40
Moteur (type / CV)	Honda GX 390 - 13
Capacité réservoir essence SP 95 (l)	6,5
Consommation (l/h à plein régime)	2,5
Accouplement moteur/pompe	Réduit par pignons
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 800
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) nickel/ Céramique
Capacité trémie pour poudre bicarbonate de sodium (l)	60
Consommation bicarbonate de sodium (kg/min)	Réglable de 0,2 à 1,4
Dimensions L x l x h (cm)	120 x 82 x 97
Poids à vide (kg)	145

Accessoires et options préconisés

 Buse 3 rétrojets + 1 frontal Réf. CANA99024	 Débouché canalisation (sans buse) 10 m Réf. TBAP23853 20 m Réf. TBAP24406	 Flexible HP 20 m < 200 bars - Réf. TBAP16291 > 200 bars - Réf. TBAP16657	 Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810
 Lance rotabuse Réf. ROTA00051	 Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° Réf. SPID24911	 Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C Réf. SPID24939	 Lance simple 70 cm - Réf. LANC12988 90 cm - Réf. LANC12989 120 cm - Réf. LANC12990
 Poignée avec raccord rapide Réf. POIG00005	 Lance double (sans buse) 50 cm - Réf. LANC12982 70 cm - Réf. LANC12983	 Buse BP Réf. UGLN05174	 Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox - Réf. AVTB39124
 Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. LANC85206018	 Harnais Réf. KTRI85206019	 Cloche de lavage (sans buse cf. p.79) Médium - Réf. LANC126480 Premium - Réf. LANC126138	