



# PW 130/7 SAb XR

# PW 140/8 SAb XR

# PW 160/10 SAb XR

## Gamme semi-pro

**1,5** heure  
maxi/  
jour  
utilisation intensive

**GARANTIE**  
**1** AN  
**PRO**

Lance rotabuse (complète / M22)  
**PW 130/7 & PW 140/8** - Réf. **LCPR40078**  
**PW 160/10** - Réf. **LCPR40079**

Seulement sur modèle  
**PW 160/10**

Pistolet rallonge M22  
+ flexible 12 m  
Réf. **IPPR40012**

Lance multijets + HP/BP

**PW 130/7 & PW 140/8**  
Réf. **LCPR40075**

**PW 160/10**  
Réf. **LCPR40074**

Détergent: 4 x 5 l "DPL"  
en option  
Réf. **SUPRACAR5**



Flexible HP  
Réf. **TBAP40018**

- LES +**
- \* Pompe axiale à 3 pistons inox
  - \* Moteur à induction (asynchrone)
  - \* Rotation moteur/pompe 2800 tr/min
  - \* Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet
  - \* 2 réservoirs détergent intégrés et amovibles capacité 0,6 l
  - \* Pistolet rallonge avec 12 m de flexible M22
  - \* 2 lances de série dont rotabuse (couplage M22)
  - \* Enrouleur intégré avec 12 m de flexible

## Caractéristiques techniques

	130/7 SAb XR	140/8 SAb XR	160/10 SAb XR
<b>Référence</b>	<b>IDAF94221</b>	<b>IDAF94223</b>	<b>IDAF94231</b>
Pression (bars)	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>160</b>
Débit (l/h)	<b>420</b>	<b>480</b>	<b>600</b>
Type de buse HP (calibre nominal)	Intégrée lance	Intégrée lance	Intégrée lance
Température max en entrée (°C)	40	40	40
Tension (V)	<b>Mono 230</b>	<b>Mono 230</b>	<b>Mono 230</b>
Puissance (absorbée en kW)	1,9	2,3	3
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2800	2800	2800
Type de pompe (culasse / pistons)	Axiale Alpac / Inox	Axiale Alpac / Inox	Axiale Alpac / Inox
Arrêt automatique au pistolet	Oui direct	Oui direct	Oui direct
Réservoir détergent nombre x capacité (l)	2 x 0,6	2 x 0,6	2 x 0,6
Dimensions L x l x h (cm)	38 x 33 x 84	38 x 33 x 84	38 x 33 x 84
Poids à vide (kg)	16	18,5	23,5

## Accessoires et options préconisés

Buse 3 rétrojets + 1 frontal			
<b>PW 130/7 &amp; PW 140/8:</b> Réf. <b>CANA99007</b>	Débouche canalisation (sans buse) 10 m Réf. <b>TBAP23853</b>	Flexible HP 20 m < 200 bars - Réf. <b>TBAP16291</b>	Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. <b>RCIN10810</b>
<b>PW 160/10:</b> Réf. <b>CANA99005</b>	20 m Réf. <b>TBAP24406</b>	> 200 bars - Réf. <b>TBAP16657</b>	
Lance rotabuse			
<b>PW 130/7 &amp; PW 140/8:</b> Réf. <b>LCPR40078</b>	Brosse rotative pro 70 cm - Max 60°	Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C	Lance simple 70 cm - Réf. <b>LANC12988</b>
<b>PW 160/10:</b> Réf. <b>LCPR40079</b>	Réf. <b>SPID24911</b>	Réf. <b>SPID24939</b>	90 cm - Réf. <b>LANC12989</b> 120 cm - Réf. <b>LANC12990</b>
Poignée avec raccord rapide Réf. <b>POIG00005</b>	Lance double (sans buse) 50 cm - Réf. <b>LANC12982</b> 70 cm - Réf. <b>LANC12983</b>	Buse BP Réf. <b>UGLN05174</b>	Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox - Réf. <b>AVTB39124</b>
Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. <b>LANC85206018</b>	Harnais Réf. <b>KTRI85206019</b>	Cloche de lavage: Inox Médium - Réf. <b>LANC126480</b> + 2 buses - Réf. <b>UGLN126423</b> / Cloche semi pro - Réf. <b>LCLC40010</b> + 2 buses - Réf. <b>UGLN126423</b>	