



# FTP 200/17 TRi XR

## Gamme pro

**4** heures  
maxi / jour  
utilisation intensive

**GARANTIE**  
**2** PRO  
ANS

Flexible HP 15 m pro  
(DN 8 / 2 T / coupleurs  
M22 F - Olive)  
Réf. **TBAP16656**

Enrouleur nu  
Réf. **KTRI89074**

Pistolet rallonge  
(entrée M22 M /  
sortie coupleur M22)  
Réf. **IPPR40003**

Buse HP 1/4" pour lance  
2 voies (040 - 25°)  
Réf. **UGLN02287**

Buse BP 1/4" pour lance 2 voies  
Réf. **UGLN05174**

Lance 2 voies inox 50 cm  
HP/BP (M22 M)  
Réf. **LCPR12982**

Détergent : 4 x 5 l "DPL"  
en option  
Réf. **SUPRACAR5**



Lance rotabuse à crayon céramique  
gainée (M22 M) - Réf. **LCPR93178**

LES  
+

- \* Nouvelle pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique (longévité x 5)
- \* By-pass séparé muni d'un réglage de pression
- \* Moteur/pompe basse vitesse 1400 tr/min (plus durable en intensif)
- \* Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet

- \* Solide châssis berceau en aluminium
- \* Réservoir détergent grande capacité 7,5 l
- \* Pistolet pro à raccord antivibrage (couplage M22)
- \* Enrouleur intégré avec 15 m de flexible HP (armé)
- \* Lance 2 voies à réglage de pression (couplage M22) + lance rotabuse

## Caractéristiques techniques

Référence	IDAF40228
Pression (bars)	40 à 200 (réglable)
Débit (l/h)	1 000
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 040
Température max en entrée (°C)	45
Tension (V)	Tri 400
Puissance (absorbée en kW)	5,1
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé
Réservoir détergent nombre x capacité (l)	1 x 7,5
Dimensions L x l x h (cm)	43 x 75 x 88
Poids à vide (kg)	51

## Accessoires et options préconisés

 Buse 3 rétrojets + 1 frontal Réf. <b>CANA99015</b>	 Débouché canalisation (sans buse) 10 m Réf. <b>TBAP23853</b> 20 m Réf. <b>TBAP24406</b>	 Flexible HP 20 m < 200 bars - Réf. <b>TBAP16291</b> > 200 bars - Réf. <b>TBAP16657</b>	 Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. <b>RCIN10810</b>
 Lance rotabuse Réf. <b>LCPR93178</b>	 Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° Réf. <b>SPID24911</b>	 Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C Réf. <b>SPID24939</b>	 Lance simple 70 cm - Réf. <b>LANC12988</b> 90 cm - Réf. <b>LANC12989</b> 120 cm - Réf. <b>LANC12990</b>
 Poignée avec raccord rapide Réf. <b>POIG00005</b>	 Lance double (sans buse) 50 cm - Réf. <b>LANC12982</b> 70 cm - Réf. <b>LANC12983</b>	 Buse BP Réf. <b>UGLN05174</b>	 Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox - Réf. <b>AVTB39124</b>
 Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. <b>LANC85206018</b>	 Harnais Réf. <b>KTRI85206019</b>	 Cloche de lavage (sans buse cf. p.79) Médium - Réf. <b>LANC126480</b> Premium - Réf. <b>LANC126138</b>	