

FICHE TECHNIQUE

NT750

Aspirateur Poussières

Industriel



À usage professionnel.



Aspirateurs industriels avec 1 moteur By-Pass (NT) ou 2 moteurs By-Pass (NTD) à turbine 2 étages, cuve en acier Epoxy sur châssis renforcé, et tête en Structofoam incassable garanti 3 ans.

Système «Nuplug» pour un changement de câble rapide et sans outil.

Son chariot est doté de deux grandes roues fixes et de deux roues multidirectionnelles ce qui permet de le déplacer facilement et sans effort. Flexible NUFLEX à mémoire de forme - Tubes 38mm en inox.

Kit accessoires complet BB5 :

- 602102 Flexible Ø38mm long. 2.4m
- 602919 Tube coudé inox Ø38mm
- 602920 Tube droit inox Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602162 Brosse ronde Ø152mm embouchure Ø38mm
- 602381 Capteurs poussières 400mm Ø38mm

Accessoires en option :

- 604138 Filtre DUOTEX+(PERMATEX + Coton rouge) Ø356mm
- 604116 Filtre primaire PERMATEX Ø356mm
- 604121 Filtre fibre de verre spécial ramonage (Ø356mm)
- 604411 Filtre primaire Microtex Ø356mm
- 607005 Kit CC5 Embase fixe poussières pour NT750
- 236143 Câble 3x1,5mm long. 10m NUPLUG

Désignation	NT750
Référence	836034
Utilisation	POUSSIERES / INDUSTRIELS
Moteur	BY-PASS TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	1200 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	40 L / S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile	35L
Débit d'air	40 L / S
Dépression conso.standard	2500 mm/CE
Filtre primaire de série	DUOTEX (permatex+coton rouge)
Surface filtrante du filtre primaire (coton)	1975 cm ²
Surface filtrante du filtre secondaire (permatex)	1975 cm ²
Surface Filtrante TOTALE (DUOTEX)	3664 cm ²
Filtre SAC HEPAFLO	604019
Matériau	Cuve Epoxy / Tête Structofoam
Etages de filtration de série	3
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	58 dBA (1) / 68 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	BB5
Poids (kg)	20,6
Dimensions (mm)	510X510X960
Spécificités	ROBUSTE ET MANIABLE



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

