

FICHE TECHNIQUE

TGB6055

AUTOLAVEUSE A BATTERIES Nouvelle génération GelTec compact



À usage professionnel.



Graphite

Autolaveuse à traction semi-automatique, équipée de batteries 100Ahr, gel 24V sans entretien et sans cycle de charge, grande capacité avec chargeur intégré (grande autonomie). Système de réglage de pression de brosse pour s'adapter au type de sol. Châssis inox, panneau de contrôle ultra-simplifié. Tête de brosse Structofoam. Flexible de vidange eaux usées, extensible et intégré au réservoir. Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon et flexible extensible Flexi-fill.

Design 2017 : les organes principaux de l'autolaveuse pour la maintenance et une bonne utilisation sont identifiés en rouge.



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL - 13/17, rue du Valengielier
EAE LA TUILERIE, 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

Données techniques		TGB6055 (100Ahr)
		Réf. 902550
Alimentation		
Type d'alimentation	Batteries gel 2 x 12V	
Classe de protection électrique (pendant la charge)	Classe I	
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	Classe III	
Indice de protection	IPX4	
Autonomie	2h30	
Temps de charge	8h00	
Type de chargeur	intégré	
Puissance absorbée du chargeur	350 W	
Capacités de travail		
Largeur de travail	550mm	
Largeur de l'embouchure d'aspiration	944mm	
Réservoir solution	60L	
Réservoir récupération	61L	
Rendement théorique	2475m ² /h	
Rendement effectif	1600 m ² /h	
Nombre de brosses	1	
Pente maximale en travail	2%	
Caractéristiques du brossage		
Pression de brosse (normale / forte)	24 / 32 Kg	
Pression ponctuelle de brossage (normale / forte)	14 / 19 g/cm ²	
Vitesse de brossage	100 trs/min	
Diamètre Brosse	550 mm	
Diamètre Disques	508 mm	
Puissance moteur Brosse	300W	
Dispositif d'aspiration		
Moteur	3 étages	
Débit d'air	35 L/sec	
Dépression	1815 mm/CE	
Puissance moteur d'aspiration	400 W	
Système d'aspersion		
Débit d'eau	0 à 2 L/min	
Electrovanne	oui	
Poids / Encombrement		
Poids net - à vide	165 kg	
Poids Brut - avec liquide	225 kg	
Dimensions (Lxlxh)	1280x560x1160 mm	
Niveau sonore / Vibrations		
Niveau sonore à 1m - EN60704-1	74,1 dB(a)	
Vibration mains-bras	0,44 m/s ²	

Accessoires inclus :

606028 Brosse de lavage verte polypropylène Ø550mm
904699 Suceur complet aluminium avec SERILOR® L. 944mm
205112 Batterie gel sans entretien 100Ahr (en prévoir 2)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

Accessoires en option :

606403 Plateau Padloc noir Ø500mm
900519 Jeu de 2 lamelles vertes L. 944mm SERILOR®
606550 Brosse douce en nylon Ø550mm
606551 Brosse de lavage verte carbure silice Longlife Ø550mm
606182 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

Disques en option :

0154159 Disque noir Ø508mm (carton de 5)
0153152 Disque vert Ø508mm (carton de 5)
0152155 Disque rouge Ø508mm (carton de 5)