

PRODUKTINFORMATION

AquaPaladin® Tube Flex / Sleek



AquaPaladin® Tube Flex



AquaPaladin® Tube Sleek

PRODUKTBEZEICHUNG & ARTIKELNUMMER

AquaPaladin® Tube Flex	Nr.: BSLP150200
AquaPaladin® Tube Sleek	Nr.: BSLSISI175

INNENSCHLAUCH

Platinvernetzter Silikonschlauch gegen Bakterien und Biofilmbelagerungen

ELASTOSIL® Rplus 4305/70 und ELASTOSIL® Rplus 4305/80 unterbinden Legionellen und Bakterienwachstum

EINSATZBEDINGUNGEN

Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Betriebstemperaturen	Min. 0°C; Max. 70°C
Chlorbeständigkeit	100 mg/l

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Tube Flex	verchromter Edelstahl Typ 304, Länge 150 cm, ausziehbar auf bis zu 200 cm
Tube Sleek	Kunststoffaußenmantel, Länge 175 cm
Materialsicherheit	Extraktionsprüfung
Prüfdruck	8 bar

LAGERUNG & HANDHABUNG

Trocken lagern
Vor und während der Nutzung vor Einfrieren schützen

ANSCHLUSS

Tube Flex	1 x 1/2 Zoll Innengewinde mit Drehkonus, 1 x 1/2 Zoll Innengewinde mit Rändelmutter
Tube Sleek	2 x 1/2 Zoll Innengewinde mit Drehkonus

HYGIENESTANDARD & ZERTIFIZIERUNG

einzelnd verpackt

Geprüft und zugelassen nach den KTW-Leitlinien des UBA (Umweltbundesamt) sowie nach DVGW-Arbeitsblatt WL70

QUALITÄTSGRUNDSÄTZE

Wir garantieren die Produktqualität durch strenge Tests, moderne Fertigung, nachhaltiges Design und ein durchgängiges Qualitätsmanagementsystem. Durch ein pausenloses Engagement für Qualität und jahrelanger Bemühungen haben alle Mitarbeiter ihr Qualitätsbewusstsein des Null-Fehler-Ziel geschärft. Zusätzlich haben wir durchgängige Qualitätstests, von der Rohstoffprüfung bei Lieferanten vor Ort (100%), über IQC (100%) und IPQC (100%), bis zu FQC (100%), als Standard-Inspektion eingeführt.

HERSTELLER

KEBOS Hygienic Solutions GmbH
Neufeldstraße 8, 85232 Bergkirchen
Telefon: +49/89/2035814-300
E-Mail: kontakt@khs.kebos.com
Internet: www.khs.kebos.com