

## PRODUKTINFORMATION

# AquaPaladin® Wallshower ST



AquaPaladin® Wallshower ST



AquaPaladin® Wallshower ST

### PRODUKTBEZEICHUNG & ARTIKELNUMMER

AquaPaladin® Wallshower ST Nr.: WBCR

### EINSATZBEDINGUNGEN

**Maximaler Betriebsdruck** 6 bar  
**Betriebstemperaturen** Min. 0°C; Max. 70°C  
**Chlorbeständigkeit** 100 mg/l

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Strahlarten** 1  
**Durchflußmenge** 6 l/min bei 2 bar  
**Mechanische Effekte** Trübungsreduktion  
**Materialsicherheit** Extraktionsprüfung  
**Prüfdruck** 8 bar

### DIMENSION & GEWICHT

**Komplette Länge** 80 mm  
**Durchmesser** 95 mm  
**Gewicht** 132 Gramm<sup>3)</sup>, 150 Gramm<sup>4)</sup>

### ANSCHLUSS

1/2 Zoll Innengewinde

### LAGERUNG & HANDHABUNG

Trocken lagern  
 Vor und während der Nutzung vor Einfrieren schützen

### HYGIENESTANDARD & ZERTIFIZIERUNG

einzeln verpackt

### QUALITÄTSGRUNDSÄTZE

Wir garantieren die Produktqualität durch strenge Tests, moderne Fertigung, nachhaltiges Design und ein durchgängiges Qualitätsmanagementsystem. Durch ein pausenloses Engagement für Qualität und jahrelanger Bemühungen haben alle Mitarbeiter ihr Qualitätsbewusstsein des Null-Fehler-Ziel geschärft. Zusätzlich haben wir durchgängige Qualitätstests, von der Rohstoffprüfung bei Lieferanten vor Ort (100%), über IQC (100%) und IPQC (100%), bis zu FQC (100%), als Standard-Inspektion eingeführt.

### HERSTELLER

KEBOS Hygienic Solutions GmbH  
 Neufeldstraße 8, 85232 Bergkirchen  
 Telefon: +49/89/203 58 14-300  
 E-Mail: kontakt@khs.kebos.com  
 Internet: www.khs.kebos.com

1) trocken (Anlieferungszustand)  
 2) mit Wasser gefüllt (Betriebszustand)