

PRODUKTINFORMATION

AquaPaladin® Connector Wall Fix



AquaPaladin® Connector Wall Fix



AquaPaladin® Connector Wall Fix

PRODUKTBEZEICHUNG & ARTIKELNUMMER

AquaPaladin® Connector Wall Fix Nr.: W45F

EINSATZBEDINGUNGEN

Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Betriebstemperaturen	Min. 0°C; Max. 40°C 70°C für 30 min.
Chlorbeständigkeit	100 mg/l

DIMENSION & GEWICHT

Komplette Länge	43 mm
Durchmesser	23 mm
Gewicht	49 Gramm

ANSCHLUSS

1/2 Zoll Außengewinde, 1/2 Zoll Innengewinde

LAGERUNG & HANDHABUNG

Trocken lagern
Vor und während der Nutzung vor Einfrieren schützen

HYGIENESTANDARD

einzeln verpackt

QUALITÄTSGRUNDSÄTZE

Wir garantieren die Produktqualität durch strenge Tests, moderne Fertigung, nachhaltiges Design und ein durchgängiges Qualitätsmanagementsystem. Durch ein pausenloses Engagement für Qualität und jahrelanger Bemühungen haben alle Mitarbeiter ihr Qualitätsbewusstsein des Null-Fehler-Ziel geschärft. Zusätzlich haben wir durchgängige Qualitätstests, von der Rohstoffprüfung bei Lieferanten vor Ort (100%), über IQC (100%) und IPQC (100%), bis zu FQC (100%), als Standard-Inspektion eingeführt.

KONTAKT

AquaPaladin
Riesenfeldstraße 116, 80809 München
Telefon: +49/89/203 58 14 - 300
E-Mail: kontakt@aquapaladin.de
Internet: www.aquapaladin.de