

## PRODUKTINFORMATION

# AquaPaladin® Prefilter chrom



AquaPaladin® Prefilter chrom



AquaPaladin® Prefilter chrom

### PRODUKTBEZEICHUNG & ARTIKELNUMMER

AquaPaladin® Prefilter chrom Nr.: VF CR15

### EINSATZBEDINGUNGEN

**Maximaler Betriebsdruck** 6 bar  
**Betriebstemperaturen** Min. 0°C; Max. 40°C  
 70°C für 30 min.  
**Chlorbeständigkeit** 100 mg/l

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Durchflußmenge** 6 l/min bei 2 bar  
**Mechanische Effekte** Trübungsreduktion  
**Materialsicherheit** Extraktionsprüfung  
**Prüfdruck** 12 bar

### DIMENSION & GEWICHT

**Komplette Länge** 26 mm  
**Durchmesser** 23 mm  
**Gewicht** 27 Gramm

### ANSCHLUSS

1/2 Zoll Außengewinde, 1/2 Zoll Innengewinde

### LAGERUNG & HANDHABUNG

Trocken lagern  
 Vor und während der Nutzung vor Einfrieren schützen

### HYGIENESTANDARD & ZERTIFIZIERUNG

einzelnd verpackt

### QUALITÄTSGRUNDSÄTZE

Wir garantieren die Produktqualität durch strenge Tests, moderne Fertigung, nachhaltiges Design und ein durchgängiges Qualitätsmanagementsystem. Durch ein pausenloses Engagement für Qualität und jahrelanger Bemühungen haben alle Mitarbeiter ihr Qualitätsbewusstsein des Null-Fehler-Ziel geschärft. Zusätzlich haben wir durchgängige Qualitätstests, von der Rohstoffprüfung bei Lieferanten vor Ort (100%), über IQC (100%) und IPQC (100%), bis zu FQC (100%), als Standard-Inspektion eingeführt.

### KONTAKT

AquaPaladin  
 Riesenfeldstraße 116, 80809 München  
 Telefon: +49/89/203 58 14-300  
 E-Mail: kontakt@aquapaladin.de  
 Internet: www.aquapaladin.de