



SISTEMA MULTI SENSORE DI CO2 CM-7000

Il sistema multisensore è progettato per proteggere dipendenti e clienti in prossimità di potenziali punti di perdita di CO2.

Il sistema a parete è dotato di più sensori di gas collegati a un pannello di controllo touch screen principale che consente una facile personalizzazione e notifica all'utente finale.

CARATTERISTICHE

- Sensore NDIR 5% CO2
- 4 impostazioni di allarme configurabili
- Pannello di controllo con touch screen da 8"
- Fino a 12+ unità remote di rilevamento della CO2 (fino a 24 massimo)
- Allarme acustici 90dB + 100 cd strobo
- Pulsante Mute e interruttore a chiave
- Sensori indirizzabili individualmente
- Configurazione semplice per l'utente finale

SPECIFICHE

- Intervallo di misurazione: sensore di CO2 0-5% (50.000 ppm)
- Allarmi: 5000 TWA, 5000, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%
- Temperatura di funzionamento: 0-50 ° C (32-122 ° F)
- Calibrazione: zero con azoto o calibrazione di fabbrica
- Aspettativa di vita del sensore: 10 anni

ACCESSORI

- CM-7001 - Combo sensore / sirena strobo
- CM-7002 - Ripristina unità
- CM-7003 - Unità sensore
- CM-7004 - Tromba strobo

ELETTRICO

- Opzione alimentazione cablata 24VDC
- Consumo energetico: 3 Watt

INCLUDERE

- Staffa di montaggio tablet da 8 "
- (2) Unità di rilevamento remoto
- (2) Staffe per avvisatore acustico strobo
- (2) cavi CAT5e da 6 piedi
- (2) cavi CAT5e da 25 piedi
- Alimentazione 54 VDC 1.11A
- Manuale
- Segnali di pericolo di CO2

MERCATO AZIENDALE



Ristoranti



Birrerie



Agricoltura