

### Spécifications techniques générales

<b>Norme</b>	IP65
<b>Angle</b>	120°
<b>RA</b>	>80
<b>Tension d'alimentation</b>	AC165-265V
<b>Durée de vie minimum</b>	25 000 heures
<b>Matériau</b>	Plastique + verre
<b>Fréquence</b>	50 - 60 HZ
<b>Température de fonctionnement</b>	-20 ° C / + 40 ° C
<b>Certification</b>	CE & ROHS
<b>Garantie</b>	2 ans



### DETAILS PAR LONGUEUR

#### 2\*60 cm

2 x 9 Watts  
 1600 Lumens  
 89 Lumens/Watt  
 680 x 113 x 63 mm  
 Blanc neutre 4500k – 6734  
 Blanc froid 6000k -6733  
 1.01kg

#### 2\*120 cm

2 x 18 Watts  
 3200 Lumens  
 89 Lumens/Watt  
 1285 x 113 x 63 mm  
 Blanc neutre 4500k – 6738  
 Blanc froid 6000k -6737  
 1.67kg

#### 2\*150 cm

2 x 22 Watts  
 4000 Lumens  
 91 Lumens/Watt  
 1585 x 113 x 63 mm  
 Blanc neutre 4500k – 6742  
 Blanc froid 6000k -6741  
 2.153kg