E169

J16-L1469

No.L2705

检 验 报 告

TEST REPORT

广东省揭阳市质量计量监督检测所
GUANGDONG JIEYANG QUALITY & METROLOGY SUPERVISION TESTING INSTITUTION

广东省质量监督珠宝玉器检验站（揭阳）
GUANGDONG QUALITY SUPERVISION JEWELRY JADE TESTING STATION (JIEYANG)

广东省质量监督服装检验站（揭阳）
GUANGDONG QUALITY SUPERVISION APPAREL TESTING STATION (JIEYANG)

No.:J16-L1469

广东省质量监督不锈钢制品检验站（揭阳）

检 验 报 告

产品名称型号、规格等级、商标	抽屉滑轨 42型-14”	生产日期	2016-9-10
		编（批）号	----------
		委托单号	1609966
		委托日期	2016-9-15
委托单位	----------	抽样基数	2000套
		样品数量	5套
抽样地点	生产企业成品仓库	样品状态	完好
抽样方式	随机抽样	检验类别	委托检验
检验环境	符合标准检验要求	验讫日期	2016-9-23
检验依据	QB/T2454-2015< 家具五金抽屉导轨要求和检验 >和厂家提供的技术要求		
检验结论	所检项目符合标准要求和厂家提供的技术要求，本次检验合格。 检验报告专用章 签发日期：2016年10月19日 检验报告复印件未重盖红色“检验报告专用章”无效		
备注	----------		

广东省质量监督不锈钢制品检验站（揭阳）检验专用章

批准: 审核: 主检:

No.:J16-L1469

广东省质量监督不锈钢制品检验站（揭阳）

检验报告

检验专用章

共2页 第1页

检验项目		标准要求	实测结果	单项评价
功能	操作力	当 M<20kg 时，推力或拉力≤20N 当 M≥25kg 时，推力或拉力≤0.12M	试验前：推力 8N,拉力 4N; 试验后：推力 7N，拉力 3N	合格
	耐久性	抽屉导轨承载 20kg,经 30000 次 耐久性试验后，应符合以下要求： a)所有组件或连接件不应断裂损坏； b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c)所有零部件不应有影响正常运作的变形货磨损； d)五金连接件不应松动； e)所有组件的功能不应损害； f)抽屉导轨及其组件应能正常工作	符合要求	合格
	拉出安全性		符合要求	合格
	下沉量，mm	下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%（14.0）	2.7	合格
耐腐蚀		24h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡，其中直径 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）	无锈点	合格
加热后耐久性要求		导轨在 100℃加热 1 小时后，在试验负荷为 20kg,经 30000 次拉开和关闭抽屉后，抽屉导轨仍具有适用性（技术要求）	符合要求	------

审核: 检验:

E145

J16-L0358

No.L2705

检 验 报 告

TEST REPORT

广东省揭阳市质量计量监督检测所
GUANGDONG JIEYANG QUALITY & METROLOGY SUPERVISION TESTING INSTITUTION

广东省质量监督珠宝玉器检验站（揭阳）
GUANGDONG QUALITY SUPERVISION JEWELRY JADE TESTING STATION (JIEYANG)

广东省质量监督服装检验站（揭阳）
GUANGDONG QUALITY SUPERVISION APPAREL TESTING STATION (JIEYANG)

No.:J16-L0358

广东省质量监督不锈钢制品检验站（揭阳）

检 验 报 告

产品名称型号、规格等级、商标	抽屉滑轨 45型-16”	生产日期	2016-9-6
		编（批）号	----------
		委托单号	1609955
		委托日期	2016-9-12
委托单位	----------	抽样基数	2000套
		样品数量	5套
抽样地点	生产企业成品仓库	样品状态	完好
抽样方式	随机抽样	检验类别	委托检验
检验环境	符合标准检验要求	验讫日期	2016-9-19
检验依据	QB/T2454-2015< 家具五金抽屉导轨要求和检验 >和厂家提供的技术要求		
检验结论	所检项目符合标准要求和厂家提供的技术要求，本次检验合格。 检验报告专用章 签发日期：2016年10月11日 检验报告复印件未重盖红色“检验报告专用章”无效		
备注	----------		

检验专用章

批准: 审核: 主检:

No.:J16-L0358

广东省质量监督不锈钢制品检验站（揭阳）

检验报告

检验专用章

共 2 页 第 1 页

检 验 项 目		标准要求	实测结果	单项评价
功能	操作力	当 M<20kg 时，推力或拉力≤20N 当 M≥25kg 时，推力或拉力≤0.12M	试验前：推力 8N,拉力 4N; 试验后：推力 7N，拉力 3N	合格
	耐久性	抽屉导轨承载 25kg,经 30000 次 耐久性试验后，应符合以下要求： a)所有组件或连接件不应断裂损坏； b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c)所有零部件不应有影响正常运作的变形货磨损； d)五金连接件不应松动； e)所有组件的功能不应损害； f)抽屉导轨及其组件应能正常工作	符合要求	合格
	拉出安全性		符合要求	合格
	下沉量，mm	下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%（14.0）	2.8	合格
耐腐蚀		24h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡，其中直径 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）	无锈点	合格
加热后耐久性要求		导轨在 100℃加热 1 小时后，在试验负荷为 25kg,经 30000 次拉开和关闭抽屉后，抽屉导轨仍具有适用性（技术要求）	符合要求	------

审核: 检验: