

TUESTE  
CAFÉ

FICHA TÉCNICA TOSTADOR:

**BULLET R1**

AILLIO

*Tostador eléctrico de alto rendimiento*

# ESPECIFICACIONES

---

- **Capacidad de tueste:** Máximo 1,000g | Mínimo 200g (el tueste más rápido para cargas de 1kg es de 8 - 10 min)
- **Capacidad de tostado por mes:** 100kg
- **Tiempo de tostado:** de 0 a 59 min
- **Temperatura máxima:** 244°C en el grano
- **Modo de tueste:** Manual y perfil previamente guardado.
- **Sensores de temperatura:** Sensor infrarrojo de temperatura en el tambor y sensor de temperatura en el grano.
  - **Pantalla de control:** Temperatura del grano, temperatura del tambor o aumento de la temperatura del grano en el tambor en °C/min.
  - **Calentamiento:** 9 pasos (350 W - 1500 W ) calentamiento por inducción de tambor directo patentado.
  - **Ventilador:** 10 pasos
  - **Pantalla del panel control:** Temperatura del grano y tambor con 3 dígitos cada valor. Hora en 4 dígitos. Potencia y ventilador en 2 dígitos.
  - **Pantalla del panel control:** Temperatura del grano y tambor con 3 dígitos cada valor. Hora en 4 dígitos. Potencia y ventilador en 2 dígitos.
  - **Interfaz de la computadora:** USB Micro, registro de todos los datos. El tostador puede ser controlado desde una PC.
  - **Software:** Disponible sin costo para Windows 7/8/1/11, Mac OS

- **Temperatura:** Configuración en °C o °F
- **Protección:** CElectrónica sobre temperatura. Protección contra un sobrecalentamiento en el calentador. Bloqueo de ventilador y protección en todos los ventiladores.
- **Sistema de registro de falla:** Monitoreo del estado de todos los componentes.
- **Tambor:** Multipaleta, de acero al carbono sólido de 5,9 L
- **Sistema de calentamiento:** Calentamiento por inducción directa de potencia variable.
- **Ventilador de escape:** Ventilador centrífugo de aluminio extraíble de 78 mm para facilitar la limpieza.
- **Ingreso de café verde:** A través del embudo
- **Expulsión de café tostado:** Manual
- **Bandeja de enfriamiento:** Desmontable. Enfriamiento por ventilador conectado a la inferior del tostador.
- **Recolector de tamo:** Desmontable. Vacíe cada 2 - 3 kg de café tostado.



# DETALLES TÉCNICOS

## Modelo Bullet R1 V2-110V

<b>Voltaje de entrada:</b>	110V-127V. 50Hz-60Hz
<b>Potencia requerida:</b>	1500W
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento:</b>	Probado para su uso a temperatura ambiente de 25°C
<b>Tamaño:</b>	Largo: 59 cm   Ancho: 31 cm   Alto: 42 cm Largo: 75 cm, incluyendo tina de enfriamiento
<b>Tamaño de caja de envío:</b>	Largo: 66 cm   Ancho: 38 cm   Alto: 51 cm
<b>Peso:</b>	17,6 kg (Peso de envío 21 kg)
<b>Garantía:</b>	2 años

**País de origen:** Hecho en Taiwán | Diseñado y fabricado en Dinamarca



### ADVERTENCIA:

¡Nunca dejar el tostador sin supervisión mientras está en funcionamiento!

¡Desconecte siempre el tostador después de que haya enfriado!



### Cotizaciones y compras:

WhatsApp: [56 17 69 12 91](https://wa.me/5617691291)

Mail: [contacto@tuestecafe.mx](mailto:contacto@tuestecafe.mx)

[www.tuestecafe.mx](http://www.tuestecafe.mx)

