




ZERO 1



	3000K	4000K
	24305.--.31	24305.--.41
	17W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 120° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



	05556.--.31.A 1-10V	05556.--.41.A 1-10V
	26W LED 3600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 120° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



ZERO 1

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

24306.--.31.P PUSH

24306.--.41.P PUSH


26W LED 3600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



24303.--.31.D DALI

24303.--.41.D DALI

26W LED 3600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico remoto SELV incluso

remote SELV electronic driver included

05560.--

300W HAL QT-DE R7S

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

North America

05556.--.35.A 1-10V

05556.--.45.A 0-10V

26W LED 3600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)

120° ^

120V 60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.39** Effetto nickel
Nickel effect

● **.56** Effetto oro spazzolato
Brushed gold effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect

● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

ZERO 1 SR



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.39** Effetto nickel
Nickel effect
● **.56** Effetto oro spazzolato
Brushed gold effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

ZERO 1 SR

IP40 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K
	24301.--.31	24301.--.41
	17W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 120° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	
	05557.--.31.A 1-10V	05557.--.41.A 1-10V
	26W LED 3600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 120° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	
	24304.--.31.P PUSH	24304.--.41.P PUSH
	26W LED 3600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 120° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	
	24308.--.31.D DALI	24308.--.41.D DALI
	26W LED 3600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 120° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico remoto SELV incluso <i>remote SELV electronic driver included</i>	
	05561.--	
	300W HAL QT-DE R7S 120° ^ 220÷240V 50/60 Hz	

