

Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato. - *The mounting of the product it must be realized from skilled personnel.*

## LEGENDA / LEGEND

OEM

Parte della dotazione originale  
*Original equipment manufacturer's part*



Può rendersi necessario la sostituzione del puntalino della frizione  
*It may be necessary to replace the clutch push*



5



6x

M6x16

OEM

OEM

CNC RACING  
CA5\*\*

VENDUTO SEPARATAMENTE  
*SOLD SEPARATELY*

INSTALLARE SECONDO PRESCRIZIONI DEL COSTRUTTORE  
*INSTALL ACCORDING TO THE MANUFACTURER REQUIREMENTS*



**CNC RACING**

ISTRUZIONI  
INSTRUCTIONS

**SP203**

Rev.00

### MANUTENZIONE E PULIZIA: AVVERTENZA - MAINTENANCE AND CLEANING: WARNING

PARTI ANODIZZATE e/o LEXAN: NON USARE sgrassatori a base acida o alcalina. Usare saponi neutri. Lavare a moto fredda, mai calda. No idropulitrice.  
ANODIZED and / or LEXAN PARTS: DO NOT USE acid or alkaline based degreasers. Use neutral soaps. Wash on a cold bike, never hot. No pressure washer.