



ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

LEGENDA / LEGEND




Bloccare con frenafiletto: L= Leggera - M= Media - S= Forte
 Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong



Svitare il dado posto sul lato DX/R (lato freno) ed estrarre la vite speciale secondo quanto previsto dal manuale del costruttore.

Unscrew the nut on the DX/R side (brake side) and pull out the special screw in accordance with the manufacturer's manual.

LATO CAMBIO / SHIFT SIDE
 DISTANZIALE 23 mm / SPACER 23 mm



AMBO I LATI



15



3

LATO FRENO / BRAKE SIDE
 DISTANZIALE 32mm / SPACER 32 mm

Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi
 Image used for illustrative purposes only



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:

TC212

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

TAMPONI PROTEZIONE TELAIO MOTORE
 ENGINE GUARD