

ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato  
 WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist




Le immagini riportate sono puramente illustrative


The images above are purely illustrative

- Posizionare uno degli anelli di sicurezza (D) nell'apposito canale dell'asta (B)
- Inserire i due tamponi (A- lato sinistro) e (C - lato destro) andando a coprire le porzioni di dado visibile e facendo in modo che l'anello di sicurezza si alloggi nella cavità presente nei tamponi
- Infilare l'asta (B) indifferentemente in uno dei due tamponi (A, C) finché l'estremità non risulta visibile nell'altro tampone.
- Posizionare il secondo anello (D).
- Collocare le due borchie (E) e assicurarne il fissaggio con le viti (F).
- Per un corretto montaggio si raccomanda di impiegare frena filetti media tenuta sulle viti (F).

- Place a ring of security (D) into the rod channel (B)
- Insert the two buffers (A - left side) and (C - right side) going to cover the portions of the nut visible so that the locking ring is in the accommodation cavity present in swabs
- Insert the rod (B) in either one of two buffers (A, C) until the the extremities is not visible in the other buffer
- Place the second ring (D)
- Place the two studs (E) and snug with the screws (F)
- For proper installation it is recommended to use a medium thread locker on the screws (F)



Pulire e/o sgrassare  
Clean and/or degrease



Bloccare con frenafilletti di tenuta: - L= Leggera - M= Media - S= Forte.  
Lock on with the follow threadlock: L= Light hold - M= Medium hold - S= Strong hold.



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico  
 WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:  
TP428

ISTRUZIONI / INSTRUCTION

TAMPONI RUOTA POSTERIORI / REAR WHEEL BUFFER

MV AGUSTA

BRUTALE 675 - 800 / F3 675 - 800