



**schneider**

Tailored to Your Business

Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co. KG  
Bahnhofplatz 12 | 74226 Nordheim | Germany

Für Kunden der  
Armaturenfabrik Franz Schneider  
GmbH + Co. KG  
Bahnhofplatz 12  
74226 Nordheim

Seite/page 1 von/of 2

Ihre Zeichen | Nachricht:

---

Ihr Kontakt:

Name: Frau Kunz  
Tel.: +49 7133-101-134  
Fax: +49 7133-101-148

[m.kunz@as-schneider.com](mailto:m.kunz@as-schneider.com)  
[www.as-schneider.com](http://www.as-schneider.com)

Datum 18.05.18

:

---

**Erklärung zu Exportbeschränkungen  
nach EG-VO Nr. 428/2009 (Dual Use) und EG-VO Nr. 267/2012 (Iran Verordnung), ECCN-  
Verordnung (US-Recht)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie unsere Exportbeschränkungserklärung.

Bitte informieren Sie sich immer nach dem aktuellsten Stand.

Mit freundlichen Grüßen

  
i. A. Kunz



**Erklärung zur Exportbeschränkung (EG-VO Nr. 428/2009 - Dual Use, sowie IRAN Geschäfte EG-VO Nr. 267/2012), ECCN-Verordnung (US-Recht) Warenlieferungen in den Iran unterliegen der EG-VO Nr. 267/2012 und erfordern eine besondere Exportkontrolle, ggf. eine Ausfuhrgenehmigung.**

- **2B350g Ventile** mit einer Nennweite größer als 10mm (3/8 Zoll), sowie für solche Ventile konstruierte Ventilgehäuse oder vorgeformte Gehäuseauskleidungen, bei denen die medienberührende Flächen aus korrosionsbeständigen Werkstoffen oder Materialien bestehen:
  - Legierungen mit mehr als 25% Nickel und 20% Chrom
  - Nickel oder Nickel-Legierungen mit mehr als 40% Nickel
  - Fluorpolymere (polymere oder elastomere Materialien mit mehr als 35% Fluor)
  
- **2A226 Ventile mit allen folgenden Eigenschaften:**
  - Nennweite größer/gleich 5mm
  - mit Federbalgabdichtung und
  - ganz aus Aluminium, Aluminiumlegierungen, Nickel oder Nickellegierungen mit mehr als 60% Nickel hergestellt oder damit ausgekleidetTechnische Anmerkung: Bei Ventilen mit unterschiedlichem Einlass- und Auslassdurchmesser bezieht sich die in Nummer 2A226 gen. Nennweite auf den kleineren der beiden Durchmesser.
  
- **II.A1.001 Ringförmige Dichtungen und Verschlüsse** mit einem Innendurchmesser von kleiner/gleich 400 mm bestehend aus PTFE, PCTFE, Viton-Fluorelastomere.
  
- **ECCN 2B999** Klemmringverschraubungen mit US-Ursprung

**Erklärung zur Exportbeschränkung (Produkte mit Ursprung USA)**

Produkte mit 100% US-Ursprung unterliegen den US-Exportkontrollvorschriften. Die Re-Exportkontrollvorschriften sind zu prüfen und zu beachten.