












BERGO UNIQUE

Material: Matériau :		ISO2076	Environmentally friendly recyclable UV-stabilized PP-composite. (PVC-free) Umweltfreundliches recycelbares UV-stabilisiertes PP-Composite. (Kein PVC). Composite PP écologique, recyclable à 100 % et résistant aux UV. (Sans)PVC. Miljövänlig, 100 % återvinningsbar UV-stabiliserad PP-komposit. (PVS-fri.)
Size: Größe: Dimensions : Storlek:		EN427	377,2 x 377,2 mm. 1 m ² / box = 7 tiles / Platten / dalles / plattor. 5 m ² / box = 35 tiles / Platte / dalle / platta. 10,3 mm.
Thickness of tile: Stärke, eine Platte: Épaisseur de dalle : Plattans tjocklek:		EN428	
Weight: Gewicht: Poids : Vikt:		EN430	1 tile: 0,412 kg. 1 m ² : 3,064 kg (Consumer pack). 5 m ² : 15,02 kg (Maxi-pack).
Point load: Pungtbelastung: Charge ponctuelle : Punktbelastning:		Qualified test by Bergo Qualifizierte test by Bergo Test confirmé par Bergo Kvalificerad test av Bergo	500 ton / tonnes / 1 m ² = 5000 kg/dm ²
Light fastness: Lichtechtheit: Résistance à la lumière : Ljusbeständighet:		EN 14836 (>3) ISO 105-B02 (1-8)	4-5 7-8
Weather Fastness /UV-Florida test (1-5): Witterungsbeständigkeit/UV-Floridatest (1-5): Résistance aux intempéries /UV- Test Floride (1-5) : Väderbeständighet / UV-Floridatest (1-5)		ASTM D1435 ASTM G154 Cycle A	4/5
Slip resistance: Rutschhemmung: Propriétés antidérapantes : Halkmotstånd:		DIN51 130 SSEN-13893	R9 / V10 >0,4
Impact resistance: Schlagfestigkeit: Résistance aux chocs : Slagtåligheit:		ISO179/1eA ASTM D746	+23 °C = 20 kJ/m ² / -20 °C = 5 kJ/m ² C15 kJ/m ²
Fire category: Brandklasse: Classe incendie : Brandklassning:		EN ISO 11925-2	E _{fl}
CE certification: CE-Zertifizierung: CE-certifiering: Certification CE :		EN 14041	0402-CPD-P605080A

Packaging Packung Conditionnement Frp	Quantity / packaging unit Menge / Verpackungseinheit Quantité / unité conditionnement Kvantitet / frp	Quantity / pallet Menge / Palette Quantité / palette Antal / pall	Size of pallet Größe eine Palette Dimensions de palette Pallstorlek
Consumer-pack	1 m ² = 7 tiles/Platten/Dalles/plattor	90 cartons = 90 m ²	1,20 x 0,80 x 1,23 m = 1,18 m ³ , 280 kg gross weight
Maxi-pack	5 m ² = 35 tiles/Platten/Dalles/plattor	36 cartons = 180 m ²	1,20 x 0,80 x 2,41 m = 2,31 m ³ , 560 kg gross weight



By normal use and treatment the material warranty time is 15 years.
Die Bergo-Flex-Produkte sind bestmögliche für den Innen- und Außenbereich.
Berger Flooring AB erfüllt die Anforderungen der Norm ISO 9001.
Berger Flooring AB est certifiée selon la norme ISO 9001.
Berger Flooring AB er certifikert etter den norske ISO 9001.
Berger Flooring AB er certifikert etter den svenske ISO 9001.
Berger gjen er ISO 9001 sertifisert.

The Bergo Flex - Polypropylene floor covering for use both indoors and outdoors.
Reaction to the Class B1, S1p0, M0, L0.
The Bergo Flex - Polypropylene floor covering for use both indoors and outdoors.
Reaction to the Class B1, S1p0, M0, L0.
Le revêtement de sol en polypropylène pour utilisation en intérieur et en extérieur. Réaction au feu: Classe B1, S1p0, M0, L0.
Bergerplattan - Golvbeläggning av polypropylen för användning inom och utomhus. Reaktion mot brand: Klass B1, S1p0, M0, L0.

UL-normal användning och behandling är materialgaranti 15 år.