

Serie | 2, Campana convencional, DUL63CA50V



Accesorios opcionales

DHZ2400 :

Datos técnicos

Tipología :	Traditional
Certificaciones de homologación :	not relevant
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	2
Peso neto (kg) :	6,051
Tipo de control :	Mecánico
Ajuste de velocidad :	3 escalones
Salida máxima de extracción de aire :	336
Salida máxima de recirculación de aire :	100
Numero de luces :	2
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW :	73
Diámetro de la salida de aire :	125
Material del filtro para grasa :	Aluminio lavable
Filtro de olores :	No
Modo operativo :	Modo extracción y recirculación
Accesorios opcionales :	DHZ2400
Potencia total de las lámparas :	6
Tipo de filtro :	Filtro multicapa
Potencia de conexión (W) :	166
Intensidad corriente eléctrica (A) :	13
Tensión (V) :	220
Frecuencia (Hz) :	60
Tipo de clavija :	Nema5-15P
Tipo de instalación :	Encastrable bajo encimera
Material del cuerpo :	Acero inoxidable
Certificaciones de homologación :	not relevant
Tipo de clavija :	Nema5-15P
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) :	/ x x
Dimensions of the packed product (in) :	5.70 x 24.01 x 21.45
Net weight (lbs) :	13,000
Gross weight (lbs) :	15,000
Ubicación del motor :	
Motor integrado en el cuerpo de la campana	
Aleta antirreflujo de aire :	Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	2
Dimensiones del producto (mm) :	135 x 600.0 x 495.0
Medidas del producto embalado (mm) :	145 x 610 x 545
Peso neto (kg) :	6,051
Peso bruto (kg) :	7,0



Serie | 2, Campana convencional, DUL63CA50V



Accesorios opcionales

DHZ2400 :

Datos técnicos

Tipología :	Traditional
Certificaciones de homologación :	not relevant
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	2
Peso neto (kg) :	6,051
Tipo de control :	Mecánico
Ajuste de velocidad :	3 escalones
Salida máxima de extracción de aire :	336
Salida máxima de recirculación de aire :	100
Numero de luces :	2
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW :	73
Diámetro de la salida de aire :	125
Material del filtro para grasa :	Aluminio lavable
Filtro de olores :	No
Modo operativo :	Modo extracción y recirculación
Accesorios opcionales :	DHZ2400
Potencia total de las lámparas :	6
Tipo de filtro :	Filtro multicapa
Potencia de conexión (W) :	166
Intensidad corriente eléctrica (A) :	13
Tensión (V) :	220
Frecuencia (Hz) :	60
Tipo de clavija :	Nema5-15P
Tipo de instalación :	Encastrable bajo encimera
Material del cuerpo :	Acero inoxidable
Certificaciones de homologación :	not relevant
Tipo de clavija :	Nema5-15P
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) :	/ x x
Dimensions of the packed product (in) :	5.70 x 24.01 x 21.45
Net weight (lbs) :	13,000
Gross weight (lbs) :	15,000
Ubicación del motor :	
Motor integrado en el cuerpo de la campana	
Aleta antirreflujo de aire :	Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	2
Dimensiones del producto (mm) :	135 x 600.0 x 495.0
Medidas del producto embalado (mm) :	145 x 610 x 545
Peso neto (kg) :	6,051
Peso bruto (kg) :	7,0

