

ADVICE IN UPS

- AVR понижение и повышение
- Защита от всплесков - 645 Дж
- Функция холодного запуска
- Интеллектуальный интерфейс USB для управления питанием
- Встроенная функция самодиагностики
- Совместим с генератором
- Светодиодная панель
- Быстрая зарядка
- Автоматическая зарядка в выключенном режиме
- Автоматический перезапуск при восстановлении AC



Спецификация

МОДЕЛЬ	AIN650-3	AIN850-3	AIN1000-3	AIN1200-3	AIN1500-3	AIN2000-3
ЕМКОСТЬ (VA/Watts)	650/390	850 /510	1000/600	1200 /700	1500 /900	2000/1200
ВХОД						
Номинальное напряжение	220/230/240 Vac					
Диапазон напряжения	162-290 Vac					
ЧАСТОТА	50/60 Hz (±10%)					
ВЫХОД						
Выходное напряжение (Batt. Mode)	СОЗДАВАЕМАЯ синусоида при номинальном напряжении ± 10%					
Частота (Batt. Mode)	50 Hz or 60 Hz ± 1 Hz					
Время переключения	Обычно 2-6 ms					
БАТАРЕИ						
Батареи	12 V/7Ah	12V / 9 Ah	12 V / 7 Ah x2		12 V /9 Ah x2	
Время перезарядки	6-8 часов (для 90% ёмкости)					
ЗАЩИТА						
Полная защита	Защита от перегрузки и перезарядки					
ИНДИКАТОРЫ						
Индикаторы	AC Mode, Battery Mode, Load Level, Battery Level					
Аварийная сигнализация						
Режим батареи	Зондирует каждые 10 секунд					
Низкий заряд батареи	Зондирует каждую секунду					
Перегрузка	Зондирует каждые 0.5 секунды					
Сигнализация замены батареи	Зондирует каждые 2 секунды					
Повреждение	Постоянное зондирование					
Управление						
USB порт	Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/10					
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА						
Рабочая Температура	0- 40°C					
Диапазон влажности	0-95 % (Без конденсата)					
Уровень шума	<40dB (1 метр от поверхности)					
Физические параметры						
Размер, Д x Ш x В (мм)	298*101*142		338*149.3*162		380*158*198	
Вес (kg)	4.25	4.9	8		11.1	
СТАНДАРТЫ						
Безопасность	IEC/EN62040-1;IEC/EN60950-1					
EMC	IEC/EN62040-2;IEC61000-4-2;IEC61000-4-3;IEC61000-4-4;IEC61000-4-5;IEC61000-4-6;IEC61000-4-8					

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.