

## SMART VISION UPS

### Особенности:

- Линейный интерактивный дизайн
- Отличное микропроцессорное управление, которое Гарантирует высокую надежность
- Чистая синусоида
- ВЫКЛЮЧЕН режим автоматической зарядки
- Автоматический перезапуск при восстановлении AC
- Автоматическое регулирование напряжения
- Защита от ВСПЛЕСКОВ - 600 Джоулей
- Функция холодного запуска
- Технология АВМ



### Характеристики

Model	SV1000	SV1500	SV2000
Capacity	1000VA / 700W	1500VA / 1050 W	2000VA / 1400W
Input			
Voltage	110/120 VAC or 220/230/240 VAC		
Voltage Range	81-145 VAC / 162-290 VAC		
Frequency Range	60/50Hz (auto sensing)		
Output			
AC Voltage Regulation (Batt. Mode)	±5%		
Frequency Range (Batt. Mode)	50 Hz or 60 Hz ± 1 Hz		
Transfer Time	Typical 2-6 ms		
Spike protection	600 Joules		
Wave Form (Batt. Mode)	Чистая синусоида		
Battery			
Typical Recharge time	6 часов восстановления до 90% мощности		
Indicators			
LCD Display	Режим AC, режим батареи, уровень нагрузки, уровень батареи, входное напряжение, выходное напряжение, перегрузка, неисправность и низкий заряд батареи		
Protection			
Full Protection	Защита от перегрузки, разряда и перезарядки		
Alarm			
Battery mode	Sounding every 10 seconds		
Low Battery	Sounding every second		
Overload	Sounding every 0.5 second		
Battery Replacement Alarm	Sounding every 2 seconds		
Fault	Continuously sounding		
Physical			
Dimensions DxWxH (mm)	350 x 146 x 160	397 x 146 x 205	
Net Weigh (kgs)	9.0	11.6	12.25
Environment			
Operating Humidity	0-90 % RH @ 0-40 °C (non – condensing)		
Noise Level	Less than 45dB	Less than 55dB	
Management			
Smart RS-232/USB	Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 Linux, Unix, and MAC according software list		
Standart	CE, EN62040-2, EN61000-4(2-5), EN61000-2-2		

\* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.