

- גובה 1U
- מערכת בקרה חכמה, מבוקרת מיקרו מחשב.
- הגנה בפני פריקה מיותרת של המצבר (מחשב כבוי)
- בדיקה ובקרה עצמית אוטומטית.
- מאפשר הדלקה "קרה" ללא מתח רשת.
- הגנה בפני קצר ועומס יתר.
- -SNMP שליטה ובקרה מרחוק (אופציונלי)
- הגנה וסינון בפני רעשים ונחשולי מתח בשיטת AVR.
- נצילות גבוהה ביותר בעבודה עם מתח מצברים (בזמן גיבוי)
- מטען חכם לטעינה מהירה בשתי דרגות, להארכת חיי המצבר,
- טעינת מצבר כאשר המכשיר כבוי (מחובר לרשת).
- אינדיקציה על צורך בהחלפת מצבר.
- תצוגה מפורטת של המתח ומצב האל-פסק על צג המחשב, בעזרת תוכנת ההורדה.
- גלאי תדר כניסה אוטומטי.
- הגנה על קו מודם, טלפון וקו תקשורת (RJ-45).
- שקע להגנת מדפסת, סורק וציוד היקפי ללא גיבוי.
- ממשק RS232 ותוכנת הורדה ל WIN



Specifications

19 " Rack Mount Model		PRP1050RM
OUTPUT	VA rating	1000VA
	Wattage	600W
	Voltage	Regulation (mains mode) 10% Regulation (inverter mode), 230VAC ± 3%230VAC ±
	Wave form	Modified sine wave
INPUT	Voltage	25%± vac 230
	Frequency	60Hz ±10%
TRANSFER TIME		2 ms typ
BATTERY	DC voltage	18V / 7Ah
	Type	Sealed lead acid
	Recharge time	3 to 5 hours
EFFICIENCY		95%
INDICATOR		On line- Green LED, On battery- Orange LED, Battery fail- Red LED
AUDIBLE ALARM		Battery in use, battery low, overload
TEST		Automatic testing by pressing power on, manual testing by Short press on power button
PROTECTION		Over current, short circuit, surge
SPIKE PROTECTION		Clamping voltage: 750V/50A, up to 320 jouels/2ms
CONNECTIONS	Input	IEC320 male
	Output	IEC320 female +Israeli receptacle
	Computer Interface	RS232
	10 base – T	Network, modem, surge protection port (RJ-45)
DIMEENSION (wxhxd) mm	19" RACK MOUNT MODEL	483X44X362 (1U)
NET WEIGHT (Kgs)	19" RACK MOUNT MODEL	10.5
ENVIRONMENT	Operating Temperature	0-45°C
	Humidity	0-95% non-condensing
	Standarts	CE

* Product specifications are subject to change without further notice