

Litogres Protector

IMPREGNANTE ANTIMANCHAS HIDRO-OLEO REPELENTE PARA BALDOSAS CERÁMICAS Y GRES PORCELÁNICO



DESCRIPCIÓN

Litogres Protector es un penetrante anti-mancha de base disolvente para el tratamiento de cerámicas y gres porcelanados pulidos.

Confiere una protección notable y duradera, sin alterar el tono del material, impidiendo a los agentes que causan manchas como, vino tinto, aceite, rotuladores, café etc. penetrar los poros del material, haciendo rápida su remoción. Puede ser utilizado también como pre-tratamiento antes del rejuntado.

El producto está indicado para aquellas superficies compactas de baja absorción que necesitan una protección dentro de la porosidad, generalmente ocasionadas por elaboraciones superficiales como pulido o bruñido.

VENTAJAS

- Idóneo para aplicaciones en interiores y exteriores.
- No altera el color de las superficies en las que se aplica
- Facilita el mantenimiento ordinario impidiendo a la suciedad y las manchas penetrar en las superficies
- Resiste a los rayos UV y a la intemperie
- Idóneo para el tratamiento pre-rejuntado de baldosas cerámicas y gres porcelánico

PRESENTACIONES

Botes de metal de 1 l (cajas de 12 pzs)

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado para el tratamiento anti-mancha de cerámicas, gres porcelánicos y materiales compactos de bajísima absorción.

Específico para cerámicas pulidas o bruñidas.

Idóneo también para cuarzos recompuestos.

APLICACIÓN

Agitar bien antes de usar.

Aplicar el producto puro, sin diluir, distribuyéndolo directamente y de forma homogénea sobre la superficie afectada usando un específico rodillo, brocha, pulverizador o vellón.

Después de la aplicación esperar aproximadamente 10 minutos antes de remover los excesos de producto quedados en la superficie mediante un cepillo eléctrico tradicional y felpa blanca o con un paño absorbente.

Esta operación de remoción debe ser realizada meticulosamente hasta restaurar una superficie seca y sin residuos superficiales.

Utilizar paños absorbentes y tejidos en algodón para la remoción.

Esperar al menos 4-6 horas antes de abrir al tránsito la zona tratada.

ADVERTENCIAS

- Aplicar el producto con temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C
- Aplicar el producto solamente sobre superficies perfectamente limpias y secas
- Antes de utilizar el producto proteger la grifería, las puertas, la carpintería de puertas y ventanas, las juntas de goma, los muebles, los perfiles metálicos o en PVC y todas las superficies que puedan sufrir daños debido al contacto directo con los detergentes
- No aplicar el producto sobre superficies mojadas o recalentadas
- En caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y lanzar en el contenedor adecuado
- Si es utilizado como pre-tratamiento, esperar al menos 24 horas desde la aplicación antes de proceder con el rejuntado
- Es importante aplicar las cantidades sugeridas y quitar meticulosamente los excesos superficiales en los tiempos

recomendados con el fin de evitar problemas de untuosidad. Realizar siempre una prueba preventiva para evaluar el resultado

- No utilizar el producto para aplicaciones no especificadas en esta ficha técnica
- En caso de dudas consultar la Oficina de asistencia técnica Litokol S.p.A.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DATOS IDENTIFICATIVOS

| | |
|------------------------|---|
| Aspecto | Líquido transparente |
| Color | Incoloro |
| Olor | Disolvente orgánico |
| Partida arancelaria | 38249097 |
| Tiempo de conservación | 36 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor y protegidos contra la exposición directa a la luz. |

DATOS DE APLICACIÓN

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tiempo de tratamiento | 10 minutos |
| Inflamabilidad | SI |
| Punto de inflamabilidad (ASTM D 56) | +23°C vaso abierto |
| Peso específico | 0,8 kg/l |
| Aplicación | Brocha, rodillo, pulverizador o vellón |
| Temperaturas de aplicación admitidas | De +5°C a +35°C |
| Consumo | 25 - 30 m ² /l |

NOTAS

Resultados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y ausencia de ventilación. Pueden variar según las condiciones de obra específicas.

Ficha n. 404

Revisión n. 1

Fecha: Enero de 2021

La información y las indicaciones incluidas en esta ficha técnica, fueron redactadas en base a nuestra mejor experiencia. Sin embargo, no pudiendo intervenir directamente en las condiciones de las obras y la ejecución de los trabajos, estas representan indicaciones de carácter general que no vinculan de ninguna manera a nuestra Empresa. Por lo tanto, se recomienda una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. En cualquier caso, quien desea utilizarlo debe establecer por su cuenta si es efectivamente adecuado para el uso previsto y, de todos modos, debe asumir toda responsabilidad procedente de su uso.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it

www.litokol.it

