

Litogrip Floor

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA GRES, GRANITO, CUARZO Y MOSAICO CERÁMICO



DESCRIPCIÓN

Litogrip Floor es un tratamiento anti-resbalante a base de agua para materiales silíceos. Reacciona ante la superficie creando nano vías de fuga para el agua haciendo fácil el drenaje de la misma y aumentando así la fricción superficial.

VENTAJAS

- Producto a base agua
- Confiere un efecto antideslizante extremadamente duradero en el tiempo
- No forma películas ni deja residuos
- No requiere mantenimiento periódico

PRESENTACIONES

Botes de 1 l (cajas de 12 pzs)

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado para uso en interiores y exteriores en todo tipo de materiales silíceos como gres, cerámica, granito, cuarzo, mosaicos cerámicos, etc.

APLICACIÓN

Agitar bien antes de usar.

En función de la amplia gama de materiales sobre los cuales podría ser necesario realizar un tratamiento antideslizante, que difieren uno de otro por composición, resistencia y dureza superficial, con el fin de obtener un resultado excelente desde el punto de vista del grado de antideslizante sin alterar la estética original de soporte, es necesario realizar una prueba preliminar con el fin de identificar el tiempo de contacto más idóneo entre la superficie y Litogrip Floor.

El test debe efectuarse antes de proceder con la aplicación del tratamiento sobre toda la superficie, sobre una muestra de material no colocado o en una sección no a la vista.

Indicativamente, los tiempos de contacto más idóneos son los siguientes:

- Cerámica y gres porcelánico: entre 10 y 40 minutos.
- Klinker y aglomerados a base de cuarzo: entre 30 y 60 minutos.
- Granitos: entre 60 y 90 minutos.

Aplicar una buena cantidad de producto puro sobre la superficie mediante brocha, rodillo, pulverizador, vellón.

Dejar actuar el producto durante el tiempo necesario, de 15 a 60 minutos aproximadamente, antes de retirarlo.

Durante este lapso de tiempo mantener constantemente y uniformemente mojada la superficie con el producto.

Después de haber removido el exceso, al finalizar el lapso de tiempo individuado, enjuagar muy bien con agua para alejar los residuos antes de comprobar el resultado obtenido.

El test de deslizamiento debe ser efectuado sobre la superficie mojada.

ADVERTENCIAS

- Aplicar el producto con temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C
- Efectuar una prueba preventiva sobre una zona no a la vista o sobre material no colocado, si no se conoce el material o se tienen dudas respecto a los tiempos correctos
- Antes de utilizar el producto proteger la grifería, las puertas, la carpintería de puertas y ventanas, las juntas de goma, los muebles, los perfiles metálicos o en PVC y todas las superficies que puedan sufrir daños debido al contacto directo con los detergentes
- Aplicar el producto solamente sobre superficies perfectamente limpias y secas
- No utilizar en combinación con otros productos químicos
- No aplicar bajo el sol fuerte

- No aplicar el producto sobre superficies mojadas o recalentadas
- En caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y lanzar en el contenedor adecuado
- No utilizar el producto para aplicaciones no especificadas en esta ficha técnica
- En caso de dudas consultar la Oficina de asistencia técnica Litokol S.p.A.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DATOS IDENTIFICATIVOS

| | |
|------------------------|--|
| Aspecto | Líquido |
| Color | Ambarino |
| Olor | Cítrico |
| Partida arancelaria | 28111980 |
| Tiempo de conservación | 24 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor y protegidos contra la exposición directa a la luz. No exponer al hielo. |

DATOS DE APLICACIÓN

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tiempo de tratamiento | 15 - 60 minutos |
| Inflamabilidad | NO |
| pH | 1,0 - 2,0 |
| Peso específico | 1,04 kg/l |
| Aplicación | Brocha, rodillo, pulverizador o vellón |
| Temperaturas de aplicación admitidas | De +5°C a +35°C |
| Consumo | 15 - 20 m ² /l |

NOTAS

Resultados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y ausencia de ventilación. Pueden variar según las condiciones de obra específicas.

Ficha n. 406
Revisión n. 3
Fecha: **Junio 2022**

La información y las indicaciones incluidas en esta ficha técnica, fueron redactadas en base a nuestra mejor experiencia. Sin embargo, no pudiendo intervenir directamente en las condiciones de las obras y la ejecución de los trabajos, estas representan indicaciones de carácter general que no vinculan de ninguna manera a nuestra Empresa. Por lo tanto, se recomienda una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. En cualquier caso, quien desea utilizarlo debe establecer por su cuenta si es efectivamente adecuado para el uso previsto y, de todos modos, debe asumir toda responsabilidad procedente de su uso.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it

www.litokol.it

