

# PROFLEX<sup>®</sup>

## 104C



COLOR ●● NUMERACIÓN 37-46

**CONSTRUCCIÓN**  
Inyección directa al cuero

**APARADO**  
Cuero Avalanche Graso  
Water Resistant

**CONTRAFUERTE**  
Termoplástico cementado

**GANCHOS**  
Polímero de alta resistencia

**PUNTERA**  
Acero templado de alta  
resistencia, según  
Norma NCh 772/2

### PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU  
con tratamiento antimicótico y  
tecnologías Shock  
Absorber/Comfort Tech

### PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),  
compuesta por fibras de Po-  
liamida sintetizada, resistente  
a la perforación según norma  
NCh 1797.Of92

### PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor,  
Resistente a Hidrocarburos,  
Aislante Eléctrico, sistema  
Anti Torsión (ayuda a prevenir  
las torceduras de tobillos) y  
Antislip (EN ISO 13287)



### CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada



### FORRO

Cuero Napa, puntilla cuero  
gamuzado y aislante térmico  
Thinsulate de 200 g



**MACME**

**TECNOLOGÍAS**



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



AISLANTE  
ELÉCTRICO



SISTEMA  
ANTI TORSIÓN

3M

**Thinsulate**



PLANTILLA ANTICLAVO  
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER  
COMFORT TECH



WATER  
RESISTANT



ANTISLIP



100% CUERO  
NATURAL CHILENO