

PROFLEX[®]

106CD



COLOR ●

NUMERACIÓN 34-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Avalanche Graso

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

GANCHOS
Polímero de alta resistencia

PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente con reflectante

PUNTERA
Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, Resistente a la perforación según Norma NCh 1797 Of 92.

PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor, Resistente a hidrocarburos, Aislante eléctrico, Sistema Anti torsión (previene torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)



CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Napa acolchada



FORRO

Cuero gamuzado



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



AISLANTE ELÉCTRICO



SISTEMA ANTI TORSIÓN



REFLECTANTES



100% CUERO NATURAL CHILENO



PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTICLAVO PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER COMFORT TECH



ANTISLIP