

# PROFLEX<sup>®</sup>

## 107C



COLOR ●● NUMERACIÓN 35-47

**CONSTRUCCIÓN**  
Inyección directa al cuero

**APARADO**  
Cuero Avalanche Graso  
Water Resistant

### PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

### PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, resistente a la perforación según norma NCh 1797.0f92

### PLANTA

Bidensidad (Caucho Acrilonitrilo/PU), Bicolor, Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)



### CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada

### CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

### GANCHOS Y OJETILLOS

Polímero de alta resistencia

### PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente

### PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772/2



### FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200 g



**MACME**

**TECNOLOGÍAS**



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



AISLANTE  
ELÉCTRICO



SISTEMA  
ANTI TORSIÓN



PLANTILLA ANTICLAVO  
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER  
COMFORT TECH



WATER  
RESISTANT



ANTISLIP



REFLECTANTES



100% CUERO  
NATURAL CHILENO



COMPOSITE  
TOE

**3M**  
**Thinsulate**