ProFLEX 111 N

COLOR ● NUMERACIÓN 37-47

APARADO

Cuero Avalanche Graso Water Resistant con costuras ignífugas

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, resistente a la perforación según norma NCh 1797.Of92

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acrilonitrilo/PU), Bicolor, Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)

FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200 g

ISO CASCO Nº5

NORMA CHILENA OFICIAL

LEATHER WORKING GROUP

cesmec RES. N°1548 D.S. N°18 25-1-1982 I.S.P CH

MACME

TECNOLOGÍAS

BIDENSIDAD

PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS

AISLANTE ELÉCTRICO

SISTEMA ANTI TORSIÓN

SHOCK ABSORBER COMFORT TECH

PLANTILLA ANTICLAVO PENETRATION PROOF

COMPOSITE TOE

100% CUERO NATURAL CHILENO

WATER RESISTANT

ANTISLIP

3M Thinsulate