



PROFLEX[®]

120C

COLOR ●● NUMERACIÓN 35-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Crazy Horse Water Resistant. Cuero engomado Resistente a Químicos

PLANTILLA INTERIOR
Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO
Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, resistente a la perforación según norma NCh 1797.Of92

PLANTA
Bidensidad (Caucho Acrilonitrilo/PU), Bicolor, Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

GANCHOS
Polímero de alta resistencia

PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente

PUNTERA
Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772/2



FORRO
Cuero Split gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 400 g



MACME

TECNOLOGÍAS

