

PROFLEX[®]

121C



COLOR ●● NUMERACIÓN 36-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Avalanche Graso
Water Resistant

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

GANCHOS
Polímero de alta resistencia

PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente

PUNTERA
Composite de alta resistencia,
según Norma NCh 772/2

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada



FORRO

Cuero Napa, puntilla cuero gamuzado

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable
PU con tratamiento antimicó-
tico y tecnologías Shock Ab-
sorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de Po-
liamida sintetizada, resistente
a la perforación según norma
NCh 1797.Of92

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acriloni-
trilo/PU), Bicolor, Resistente a
Hidrocarburos, Aislante Eléc-
trico, sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir las torcedu-
ras de tobillos) y Antislip (EN
ISO 13287)



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



COMPOSITE
TOE



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



WATER
RESISTANT



ANTISLIP



100% CUERO
NATURAL CHILENO